



Technische gegevens
 Fiche technique
 Technical specifications
 Technische daten
 Ficha tecnica

Kwaliteit : STRETCHFLEX DL FRC
 Qualité
 Quality
 Qualitat
 Calidad

Gewicht ISO 3801 : 330 GR/M² +/- 5%
 Poids
 Weight
 Gewicht
 Largo

Breedte ISO 3932 : 220 CM
 Largeur
 Width
 Breite
 Anchura

Samenstelling : 43% PA - 57% PU
 Composition
 Composition
 Zusammensetzung
 Composicion

Treksterkte ISO 13934-1 : Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : > 760 N
 Resistance à la traction
 Tensile strength Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : > 350 N
 Zugfestigkeit
 Resistencia a la tracción

Scheursterkte ISO 13937-1 : Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : > 45 N
 Résistance à la déchirure
 Tearing strength Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : > 50 N
 Weiterreisfestigkeit
 Resistancia rasgoal


Rek bij breuk ISO 13934-1 : Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : > 100 %
 Allongement
 Breaking extension Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : > 200 %
 Höchstzugkraftdehnung
 Alargamiento

Waterdichtheid ISO 811 : > 6000 mm
Imperméabilité
Waterproofness
Wasserdichtheit
Impermeabilidad

Wassen : 75 °C
Lavage
Wash
Waschen
Lavar

Droogkuis : OK
Nettoyage à sec
Dry cleaning
Reinigungstrocknen
Limpieza a seco

Brandnorm : BS 6807 - CRIB 5 : OK
Norme de feu
Fire Standard
Brennorm
Norma de inflamabilidad



WASVOORSCHRIFTEN - PRESCRIPTIONS DE LAVAGE - WASHING PRESCRIPTIONS - PFLEGE