

PATH TO THE FUTURE

Inspired by the rigorous quality testing in the production of MSI G series, MSI G series' design is full of symbols of sturdiness and durability. Additionally, to provide quality user experience, G series has really simple installation process and a friendly user interface, and will be the best choice for entry level gamers to step into the game world.



Picture and logos

SELLING POINTS

- 1000R optimal Gekrümmtes Display - Ist perfekt an die Krümmung des menschlichen Auges angepasst, wodurch du den gesamten Bildschirm ohne Anstrengung überblicken kannst
- WQHD Hohe Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details
- 170Hz Bildwiederholrate und 1ms Reaktionszeit - reagiert schneller mit flüssigen Bildern, Tearing und ruckelnde Frameraten werden erfolgreich reduziert
- Night Vision - erkenne jedes Detail, selbst in dunklen Umgebungen. So kannst du Feinde finden und angreifen, bevor sie dich bemerken
- AMD FreeSync Premium Technologie - flüssiges und ruckelfreies Gameplay
- Justierbarer Standfuß - erhöht Produktivität und Komfort.
- HDMI™ CEC Profile Sync - Erstelle Profile für verschiedene Geräte und es werden automatisch die richtigen Einstellungen verwendet
- Rahmenloses Design - Ultimatives Spielerlebnis
- HDR Ready - Atemberaubende Optik durch Kontrast- und Schattenanpassung



1. 5-wayjoysticknavigator
2. 1 x Power Jack
3. 1 x DisplayPort (1.2)
4. 1 x HDMI™ (2.0b)
5. 1 x HDMI™ (2.0b)
6. 1 x Earphone out
7. 1 x Kensington Lock

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377077736
	UPC	824142317273
	UCC14	10824142317270
Model	Produktname	G272CQPDE
	Marketing Spezifikationen	G272CQPDE
	Herstellernummer	9S6-3CC94T-020
	Marketing Name	G272CQPDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736(H)x335.664(V)
	Krümmung	Curve 1000R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync Premium
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	90.9~251.1 KHz(H) / 48~170 Hz(V)
	Bildwiederholrate	170Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	99.2%/85.4%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85.1%/79.7%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	113.8%/98.1%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	120.1%/99.5%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	97.5%/88.9%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	89%/83.4%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	90.6%/90.4%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	88.6%/88.4%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	113.8%/98.1%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	120.1%/99.5%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	66%/66%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	63.5%/63.5%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	2560 x 1440 (Up to 170Hz)
	HDMI™	2560 x 1440 (Up to 144Hz)
DVI	N/A	
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock

Power	Power Typ	External Adaptor 20V 3.25A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	F
	Adapter's KC safety Number	SU10469-13001
	Stromkabel-Art	C5
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Höhenverstellbar	0 ~ 130 mm
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	39.37 x 7.32 x 20.28
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	607 x 267 x 426
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	23.9 x 10.51 x 16.77
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	607 x 112 x 372
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	23.9 x 4.41 x 14.65
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	470 x 267 x 410
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	18.5 x 10.51 x 16.14
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	38.78 x 6.73 x 19.29
	Nettogewicht (kg)	6.1
	Bruttogewicht (kg)	8.9
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	4.3
Garantie	Garantie	36M