

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

**Pos.-Nr. Beschreibung**

**Menge(Stck.) EP (EUR)**

**GP (EUR)**

**01. Leit- und Informationssystem**

**Beschreibung - Systemanforderungen**

Die gesamte Beschilderung muss ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Alle Schilder müssen langjährig nachkaufbar sein, damit gewährleistet ist, dass bei Erweiterung das ursprüngliche Erscheinungsbild gewahrt wird. Die nachfolgend beschriebene Schilderausführung ist als Vorzugsleistung der Architekten zu verstehen. Nebenangebote mit anderen Systemlösungen sind zugelassen, wenn eine gleichzeitige Teilnahme am Hauptangebot erfolgt. Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe.

Auf alle Komponenten der EASYLINE Schilder besteht eine zehnjährige Nachkaufgarantie.

**Beschreibung - Technik**

**Türschilder und Wegweiser bis DIN A3  
(Sonderformate bis max. 500 x 500 mm)**

Die Türschilder und Wegweiser bis 500 x 500 mm sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

- einer Grundplatte 1 mm stark, silbern eloxiert, mit allseits umlaufenden eloxierten Aluminiumprofilen (silbern matt) mit einer Gesamttiefe von 7 mm.
- Einer innenliegenden entspiegelten Acrylglasplatte von 3 mm mit **zweiseitiger Sicherungsnut**.
- Jeweils zwei der Umrandungsprofile mit Nasenausbildung über die gesamte Höhe des Schildes, zur Sicherung der Acrylglasplatte. Die Acrylglasplatte kann nur mit Hilfe eines Saugers entnommen werden.
- Die Acrylglasplatte wird durch die zweiseitige Sicherungsnut auch bei Formaten bis 500 x 500 mm sicher gehalten.
- Sowohl eine Klebmontage, als auch eine Schraubmontage sind möglich.

**Infoschilder/Wegweiser ab DIN A2**

Die Infoschilder ab Größe DIN A2 sind wie folgt aufgebaut:

- Rahmenprofil silber eloxiert Bautiefe 17mm
- Rückplatte 2mm aus Verbundmaterial
- Abdeckglas aus 3mm entspiegeltem Acrylglas, wird von einem überlappendem Rahmenprofil gehalten.
- Wechsel der Einlagen durch öffnen des Rahmenprofils und einschieben der neuen Einleger.
- Nicht sichtbare Montage durch Montageleisten.

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

---

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

---

| <b>Pos.-Nr.</b> | <b>Beschreibung</b> | <b>Menge(Stck.)</b> | <b>EP (EUR)</b> | <b>GP (EUR)</b> |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|

---

### **Hängeschilder**

Die Hängeschilder sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

- Rahmenprofil silber eloxiert Stärke 12,5mm beidseitig 27mm
- Rückplatte 2mm aus Verbundmaterial
- Einschiebbare 3mm entspiegelte Acrylglasplatte, wird von einem überlappendem Rahmenprofil gehalten.
- Wechsel der Texte durch Öffnen eines seitlichen Rahmenprofils
- Abhängung erfolgt mittels dünnen Stahlseilen, mit Deckenhalter aus Edelstahl.

Der Ausschreibung liegt das mit dem Bauherren abgestimmte und bemusterte Leit- und Informationssystem

SIGNTEC - EASYLINE

der Firma

SIGNTEC Leit- und Informationssysteme GmbH  
Hans-Böckler-Str. 11B  
D-40764 Langenfeld  
Telefon: 02173-99886-0  
Telefax: 02173-99886-20  
Internet: [www.signtec.de](http://www.signtec.de)  
eMail: info@signtec.de

oder gleichwertiger Art, technisch und formal zu Grunde.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

### **Beschreibung - Planung und Konzept**

Der Anbieter bringt sein langjähriges Know-how und die Spezialkenntnisse in die Planung ein, insbesondere bei der Ausführung, Positionierung und Gestaltung.

### **Beschreibung - Gestaltung**

Die Anbringung der Informationen - Leitelemente, Texte, Logos/Signets, grafische Elemente, Piktogramme - erfolgt ein- oder mehrfarbig.

Form, Farbe und Anbringung erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Vor Ausführung ist je Schildtyp ein

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

---

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

---

| Pos.-Nr. | Beschreibung | Menge(Stck.) | EP (EUR) | GP (EUR) |
|----------|--------------|--------------|----------|----------|
|----------|--------------|--------------|----------|----------|

---

Layout zur Freigabe vorzulegen.

Die Beschriftung erfolgt in unterschiedlicher Weise:

- auf Folie und/oder geeignetem Grafik-Papier im Digital-Druck (Schildtypen mit leicht auswechselbaren Informationsträgern), auch für mehrfarbige Gestaltungselemente
- als hochwertiger Folientext, direkt auf die Acrylglasflächen, auch mehrfarbig
- Siebdruck direkt auf die Acrylglasflächen, auch für mehrfarbige Gestaltungselemente

Die Erstbeschriftung ist bei allen Schildtypen in den Einheitspreis des jeweiligen Schildtyps einzurechnen. Die spätere Aktualisierung von wechselbaren Textfolien erfolgt durch den Bauherren/Betreiber.

Für die Aktualisierung der Beschriftung durch den Bauherren/ Betreiber muss eine MS-Windows basierte Software und entsprechende Templates (Vorlagen) zur Verfügung stehen.

Bei allen permanenten Beschriftungen sind gegossene und durchgefärbte Grafikfolien zu verwenden. Die Licht- und UV-Beständigkeit von mindestens 7 Jahren ist mit Prüfzeugnis oder Zertifikat zu belegen.

Alle Siebdruckfarben und Folien müssen resistent gegen Desinfektionsmittel sein.

Der Ausschreibung liegt für die Folien-Kennzeichnung das Fabrikat 3M oder gleichwertiger Art zu Grunde.

Angebotenes Fabrikat / System:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

#### **Beschreibung - Montage**

Alle Schildtypen müssen entsprechend den Anforderungen an das Leit- und Informationssystem sowie den bauseitig vorliegenden Bedingungen, nach dem Stand der Technik, montiert werden. Verschraubung oder Verklebung auf Glasflächen oder anderen glatten Oberflächen. Abhängung mit dünnen Stahlseilen, im Deckenbereich mit Klemmelementen.

Die Kosten für die Erstmontage sind in den Einheitspreis des jeweiligen Schildtyps einzurechnen.

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

| Pos.-Nr. | Beschreibung | Menge(Stck.) | EP (EUR) | GP (EUR) |
|----------|--------------|--------------|----------|----------|
|----------|--------------|--------------|----------|----------|

### **Beschreibung - Nachlieferung**

Die Nachlieferung von Ersatz- und Verbrauchsmaterial, insbesondere Beschriftungsfolien/-papier für die künftige Selbst-Aktualisierung durch den Bauherren/Betreiber, muss möglich sein.

Beschriftungsfolien müssen in der Form ausgestaltet sein, dass die Folien und das Papier im Ausgangsformat DIN A 4 oder DIN A 3, in einfacher Weise, aus einer Perforation durch Ausbrechen, auf das entsprechende Schildformat angepasst werden können.

### **TÜRSCHILDER**

#### **01.001 Türschild - mit umlaufenden Aluminiumprofil (gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Türschild bestehend aus einem umlaufenden Aluminiumprofil mit einer Nasenausprägung in der vollen Höhe des Schildes zur Aufnahme einer 3mm Acrylglasscheibe mit einer umlaufenden Sicherungsnut und einem dazwischen liegenden Beschriftungsträger aus Papier.

Montageart: unsichtbare Wandmontage  
geklebt / geschraubt

Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk  
verputzt, tapeziert,  
Trockenbauwände tapeziert,  
Glasflächen

Wandabstand: 2 mm

Außenmaße: 152 x 152 x 7 mm (BxHxT)  
213 x 213 x 7 mm (BxHxT)

Profil: Aluminium, silber eloxiert

#### **Beschriftung:**

Beschriftung des Schriftträgers nach Angabe des Auftraggebers.

Schriftfarbe: schwarz/mehrfarbig  
Symbole: schwarz/mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - EASYLINE  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

| Pos.-Nr. | Beschreibung | Menge(Stck.) | EP (EUR) | GP (EUR) |
|----------|--------------|--------------|----------|----------|
|----------|--------------|--------------|----------|----------|

1 Stück

**WEGWEISER bis DIN A3 (Sonderformat bis max. 500 x 500 mm)**

**01.002 Etagenwegweiser - mit umlaufenden Aluminiumprofil  
(gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Türschild bestehend aus einem umlaufenden Aluminiumprofil mit einer Nasenausprägung in der vollen Höhe des Schildes zur Aufnahme einer 3mm Acrylglasscheibe mit einer umlaufenden Sicherungsnut und einem dazwischen liegenden Beschriftungsträger aus Papier.

Montageart: unsichtbare Wandmontage  
geklebt / geschraubt

Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk  
verputzt, tapeziert,  
Trockenbauwände tapeziert,  
Glasflächen

Wandabstand: 2 mm

Außenmaße: 214 x 302 x 7 mm (BxHxT) DIN A4  
302 x 424 x 7 mm (BxHxT) DIN A3  
214 x 214 x 7 mm (BxHxT)

Profil: Aluminium, silber eloxiert

**Beschriftung:**

Beschriftung des Schriftträgers nach Angabe des Auftraggebers.

Schriftfarbe: schwarz/mehrfarbig  
Symbole: schwarz/mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - EASYLINE  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

1 Stück

**WEGWEISER ab DIN A2**

**01.003 Etagenwegweiser - mit umlaufenden Aluminiumprofil  
(gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

| Pos.-Nr. | Beschreibung | Menge(Stck.) | EP (EUR) | GP (EUR) |
|----------|--------------|--------------|----------|----------|
|----------|--------------|--------------|----------|----------|

Wegweiser bestehend aus einem umlaufenden Aluminiumprofil zur Aufnahme einer 3mm Acrylglasscheibe und einem dazwischen liegenden Beschriftungsträger aus Folie.

Montageart: unsichtbare Wandmontage  
geklebt / geschraubt  
Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk  
verputzt, tapeziert,  
Trockenbauwände tapeziert,  
Glasflächen  
Wandabstand: Ohne  
Außenmaße: 598 x 844 x 17 mm (BxHxT)  
598 x 598 x 17 mm (BxHxT)  
424 x 424 x 17 mm (BxHxT)  
Profil: Aluminium, silber eloxiert

**Beschriftung:**

Beschriftung des Schriftträgers nach Angabe des Auftraggebers.

Schriftfarbe: schwarz/mehrfarbig  
Symbole: schwarz/mehrfarbig  
Fabrikat: SIGNTEC - EASYLINE  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

1 Stück ..... ..

**Hängeschilder**

**01.004 Hängeschild einseitig - mit umlaufenden Aluminiumprofil (gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Deckenschild bestehend aus einem umlaufenden Aluminiumprofil zur Aufnahme einer 3mm Acrylglasscheibe und einem dazwischen liegenden Beschriftungsträger aus Folie.  
Abhängung erfolgt mittels dünnen Stahlseilen, der Deckenhalter ist aus Edelstahl gefertigt.

Montageart: von Decke abgehängt  
Untergrund:

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

---

| Pos.-Nr. | Beschreibung | Menge(Stck.) | EP (EUR) | GP (EUR) |
|----------|--------------|--------------|----------|----------|
|----------|--------------|--------------|----------|----------|

---

Außenmaße: 750 x 150 x 27 mm (BxHxT)  
750 x 300 x 27 mm (BxHxT)

Profil: Aluminium, silber eloxiert

**Beschriftung:**

Beschriftung des Schriftträgers nach Angabe des Auftraggebers.

Schriftfarbe: schwarz/mehrfarbig

Symbole: schwarz/mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - EASYLINE  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

1 Stück

**01.004 Hängeschild beidseitig - mit umlaufenden  
Aluminiumprofil  
(gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Deckenschild bestehend aus einem umlaufenden  
Aluminiumprofil zur Aufnahme von zwei 3mm  
Acrylglasscheiben und zwei dazwischen liegenden  
Beschriftungsträgern aus Folie.  
Abhängung erfolgt mittels dünnen Stahlseilen, der  
Deckenhalter ist aus Edelstahl gefertigt.

Montageart: von Decke abgehängt

Untergrund:

Außenmaße: 750 x 150 x 27 mm (BxHxT)  
750 x 300 x 27 mm (BxHxT)

Profil: Aluminium, silber eloxiert

Beschriftung:

Beschriftung des Schriftträgers nach Angabe des Auftraggebers.

Schriftfarbe: schwarz/mehrfarbig

Symbole: schwarz/mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - EASYLINE

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

| Pos.-Nr. | Beschreibung | Menge(Stck.) | EP (EUR) | GP (EUR) |
|----------|--------------|--------------|----------|----------|
|----------|--------------|--------------|----------|----------|

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 1 Stück | ..... | ..... |
|---------|-------|-------|

**SONSTIGES**

**01.005 Beschriftungs-Software**

Software zur Bedruckung von Beschriftungsfolien/-papier für die Selbst-Aktualisierung, z. B. von Türschildern.

- MS-WINDOWS basierte Software
- Templates (Vorlagen) für Türschilder

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 1 Stück | ..... | ..... |
|---------|-------|-------|

**01.06 Beschriftungsfolien/-papier zur Aktualisierung**

Beschriftungsfolie/-papier, im DIN A4 Format, zur Selbst-Aktualisierung von Türschildern, im oben genannten Türschild-Format, vorgestanzt und perforiert, zur einfachen Aktualisierung.

Beschriftbar mit Laserdrucker.

Verpackungseinheit (VE) je 25 Stück

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 1 VE | ..... | ..... |
|------|-------|-------|