

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

<b>01.</b>	<b>Leit- und Informationssystem</b>			
------------	-------------------------------------	--	--	--

### **Beschreibung - Systemanforderungen**

Bei der Gestaltung des Leit- und Informationssystems ist ein Glassystem - als Informationsträger - mit einem horizontal ausgerichteten, linearen Befestigungselement als Ausführung gewählt.

### **Beschreibung - Technik**

Die Befestigung der Gläser, im Sandwich-Aufbau (Glas - Beschriftungsfolie - Glas) oder als Einzelglas, muss über Klemmleisten erfolgen. Die frontal sichtbare Leistenhöhe darf 10 mm nicht überschreiten.

Die Beschriftungsfolien, in matter Ausführung, bei Schildern mit Sandwich-Aufbau (Glas - Beschriftungsfolie - Glas), müssen durch den Bauherren/Betreiber leicht auswechselbar sein.

Es müssen mehrere Folien hintereinander gelegt werden können, um fixe (z. B. mehrfarbige Logos) und variable Informationen (z. B. Bezeichnungen, Fotos etc.) separat darzustellen.

Bei kleinformatigen Schildern, insbesondere Türschildern, ist hochwertiges Kristallspiegelglas (KSP) mit geschliffenen und polierten Kanten zu verwenden. Die Glaskanten sind seitlich und oben frei.

Bei großformatigen Schildern wie Hinweisschilder, Wegweiser ist hochwertiges Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit geschliffenen, gefasten (ca. 0,5 mm) und polierten Kanten zu verwenden. Bei Verwendung von zwei Klemmleisten sind die Glaskanten seitlich frei.

Glasstärke jeder einzelnen Glasscheibe mind. 4 mm bis max. 8 mm. Stärkeres Glas entsprechend Schildtyp und Scheibengröße nach statischer Erfordernis.

Glasscheiben (zwei hintereinander liegende oder einzelne) werden mit einer Klemmleiste aus Aluminium unten gehalten. Die Oberfläche der Klemmleiste ist allseitig Aluminium silber eloxiert. Die Höhe der Klemmleiste im Sichtbereich beträgt max. 10 mm. Die Kanten der Klemmleiste sind gefast. Der Wandabstand der Glasscheiben beträgt 8 mm.

Die Aluminium-Klemmleiste wird mehrfach auf dem jeweiligen Untergrund geschraubt/geklebt oder kann in anderer Weise befestigt werden (s. Montage). Frontseitig ist keine Verschraubung sichtbar.

Die Glasscheiben werden in der Klemmleiste durch Anziehen von zwei verdeckt liegenden INBUS-Schrauben und



Beispiel: Türschild



Beispiel: Wegweiser

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

---

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

---

<b>Pos.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Menge (Stck)</b>	<b>EP (EUR)</b>	<b>GP (EUR)</b>
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------

---

Druckklemmen fest fixiert und damit vor unbefugtem Zugriff gesichert.

Für verschiedene Anwendungen müssen Schildtypen in unterschiedlichen, standardisierten Dimensionen, abgestimmt auch auf DIN-Formate (Hoch- und Querformate)

DIN A 4 / DIN A 3 / DIN A 2 / DIN A 1

mit entsprechenden Klemmleisten in unterschiedlichen Breiten zur Verfügung stehen:

Breiten: 100 mm / 130 mm / 150 mm / 210 mm / 297 mm /  
420 mm / 594 mm / 841 mm

Alle Schildtypen sind in einem einheitlichen System herzustellen.

Schilder und Kennzeichnungen die nicht in Systemschildern ausgeführt werden, sind in Material und Anmutung angepasst auszuführen. Bei Verkehrs-, Sicherheits- (Flucht- und Rettungswege) und Gefahren-Kennzeichnungen sind die jeweils entsprechenden, zum Zeitpunkt der Montage gültigen, Normen einzuhalten.

Der Ausschreibung liegt das mit dem Bauherren abgestimmte und bemusterte Leit- und Informationssystem

SIGNTEC - ECOCLIX LIGHT

der Firma

SIGNTEC Leit- und Informationssysteme GmbH  
Hans-Böckler-Str. 11B  
D-40764 Langenfeld  
Telefon: 02173-99886-0  
Telefax: 02173-99886-20  
Internet: [www.signtec.de](http://www.signtec.de)  
eMail: info@signtec.de

oder gleichwertiger Art, technisch und formal zu Grunde.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

---

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

---

<b>Pos.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Menge (Stck)</b>	<b>EP (EUR)</b>	<b>GP (EUR)</b>
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------

---

**Beschreibung - Planung und Konzept**

Der Anbieter bringt seine langjähriges Know how und die Spezialkenntnisse in die Planung ein, insbesondere bei der Ausführung, Positionierung und Gestaltung.

**Beschreibung - Gestaltung**

Die Anbringung der Informationen - Leitelemente, Texte, Logos/Signets, grafische Elemente, Piktogramme - erfolgt ein- oder mehrfarbig. Form, Farbe und Anbringung in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Vor Ausführung ist je Schildtyp ein Layout zur Freigabe vorzulegen.

Die Beschriftung erfolgt in unterschiedlicher Weise:

- auf Folie und/oder geeignetem Grafik-Papier im Digital-Druck (Schildtypen mit leicht auswechselbaren Informationsträgern)
- als hochwertiger Folientext, direkt auf Glas oder auf Folien transparent/matt, auch mehrfarbig
- Siebdruck auf Folie oder direkt auf Glas, auch für mehrfarbige Gestaltungselemente

Die Erstbeschriftung ist bei allen Schildtypen in den Einheitspreis des jeweiligen Schildtyps einzurechnen.

Die spätere Aktualisierung von wechselbaren Textfolien erfolgt durch den Bauherren/Betreiber.

Für die Aktualisierungsbeschriftung durch den Bauherren/Betreiber muss eine MS-Windows basierte Software und entsprechende Templates (Vorlagen) zur Verfügung stehen.

Bei allen permanenten Beschriftungen sind hochwertige, gegossene und durchgefärbte Grafikfolien zu verwenden. Die Licht- und UV-Beständigkeit von mindestens 7 Jahren ist mit Prüfzeugnis oder Zertifikat zu belegen.

Alle Siebdruckfarben und Folien müssen resistent gegen Desinfektion sein.

Der Ausschreibung liegt für die Folien-Kennzeichnung das Fabrikat 3M oder gleichwertiger Art zu Grunde.

Angebotenes Fabrikat / System:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

<b>Pos.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Menge (Stck)</b>	<b>EP (EUR)</b>	<b>GP (EUR)</b>
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------

#### **Beschreibung - Montage**

Alle Schildtypen müssen entsprechend den Anforderungen an das Leit- und Informationssystem sowie den bauseits vorliegenden Bedingungen, nach dem Stand der Technik, montiert werden. Verschraubung oder Verklebung auf Glasflächen oder anderen glatten Oberflächen. Abhängung mit Edelstahlseilen, im Deckenbereich mit Automatik-Klemmelementen.

Die Kosten für die Erstmontage sind in den Einheitspreis des jeweiligen Schildtyps einzurechnen.

#### **Beschreibung - Nachlieferung**

Die Nachlieferung von Ersatz- und Verbrauchsmaterial, insbesondere Beschriftungsfolien für die künftige Selbst-Aktualisierung durch den Bauherren/Betreiber, muss möglich sein.

Beschriftungsfolien müssen in der Form ausgestaltet sein, dass die Folien im Ausgangsformat DIN A 4 oder DIN A 3, in einfacher Weise, aus einer Perforation durch Ausbrechen, auf das entsprechende Schildformat angepasst werden können.

### **TÜRSCHILDER**

#### **01.001 Türschild - Glas mit Klemmleiste für Räume mit Publikumsverkehr (gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Türschild mit einer Klemmleiste im unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm Kristallglasscheiben (KSP) und einer dazwischen liegenden matten Beschriftungsfolie.

Beschriftung der Folie nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich der Klemmleiste

Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt, tapeziert, Trockenbauwände tapeziert, Glasflächen

Wandabstand: 8 mm

Außenmaße: 150 x 165 x 18 mm (BxHxT)

130 x 175 x 18 mm (BxHxT)

Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert  
Schriftfarbe: schwarz  
Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX LIGHT  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

**01.002 Türschild - aus Aluminium  
für Funktions- und Technikräume**

Türschild bestehend aus 2 mm Aluminium, Oberfläche weiß, RAL 9010, oder silber eloxiert. Beschriftung mit Text oder Piktogrammen aus Folientext nach Angabe des Auftraggebers. Frontseitig ohne sichtbare Verschraubung.

Montageart: unsichtbar verschraubte Wandmontage  
mittels PVC-Montageplatte

Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt

Wandabstand: 3 mm

Außenmaße: 130 x 130 x 5 mm (BxHxT)

150 x 150 x 5 mm (BxHxT)

200 x 200 x 5 mm (BxHxT)

Beschichtung: weiß RAL 9010 / silber eloxiert

Schriftfarbe: schwarz

Symbole: schwarz

Fabrikat: SIGNTEC  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

**WEGWEISER**

**01.003 Etagenwegweiser - Glas mit Klemmleisten  
(gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Etagenwegweiser mit zwei Klemmleisten, je eine im oberen und unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG), mit matter Folie.

Die Beschriftung, mit Folientext mehrfarbig, erfolgt auf der Vorderseite der hinteren Glasscheibe oder auf einer dazwischen liegenden matten Folie.

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich der Klemmleiste  
Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt  
Wandabstand: 8 mm  
Außenmaße: 211 x 298 x 18 mm (BxHxT)- DIN A4 hoch  
298 x 211 x 18 mm (BxHxT)- DIN A4 quer  
298 x 421 x 18 mm (BxHxT)- DIN A3 hoch  
421 x 298 x 18 mm (BxHxT)- DIN A3 quer  
421 x 595 x 18 mm (BxHxT)- DIN A2 hoch  
595 x 421 x 18 mm (BxHxT)- DIN A2 quer

Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)  
Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert  
Schriftfarbe: schwarz  
Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

**01.004 Zentralwegweiser - Glas mit Klemmleisten  
(gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Zentralwegweiser mit zwei Klemmleisten, je eine im oberen und unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG), mit matter Folie.

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

Die Beschriftung, mit Folientext mehrfarbig, erfolgt spiegelverkehrt auf der Rückseite der vorderen Glasscheibe, auf Folie matt.

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich der Klemmleiste

Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt

Wandabstand: 8 mm

Außenmaße: 211 x 298 x 18 mm (BxHxT)- DIN A4 hoch  
298 x 211 x 18 mm (BxHxT)- DIN A4 quer  
298 x 421 x 18 mm (BxHxT)- DIN A3 hoch  
421 x 298 x 18 mm (BxHxT)- DIN A3 quer  
421 x 595 x 18 mm (BxHxT)- DIN A2 hoch  
595 x 421 x 18 mm (BxHxT)- DIN A2 quer  
595 x 841 x 18 mm (BxHxT)- DIN A1 hoch  
841 x 595 x 18 mm (BxHxT)- DIN A1 quer

Sonderformat: ... x ... x 18 mm (BxHxT)

Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)

Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert

Schriftfarbe: schwarz

Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

## HINWEISSCHILDER

### 01.005 Hinweisschild - Glas mit Klemmleisten (gemäß vorheriger System-Beschreibung)

Hinweisschild mit **zwei** Klemmleisten, je eine im oberen und unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG) und einer dazwischen liegenden matten Folie.

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich der Klemmleiste

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

---

<b>Pos.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Menge (Stck)</b>	<b>EP (EUR)</b>	<b>GP (EUR)</b>
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------

---

Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt  
Wandabstand: 8 mm  
Außenmaße: 420 x 150 x 18 mm (BxHxT)  
595 x 150 x 18 mm (BxHxT)  
Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)  
Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert  
Schriftfarbe: schwarz  
Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

---

**01.006 Hinweisschild - Glas mit Klemmleisten  
(gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Hinweisschild mit **einer** Klemmleiste, im unteren Bereich,  
zur Aufnahme von zwei 4 mm  
Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG) und einer  
dazwischen liegenden matten Folie.

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich  
der Klemmleiste  
Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt  
Wandabstand: 8 mm  
Außenmaße: 420 x 150 x 18 mm (BxHxT)  
595 x 150 x 18 mm (BxHxT)

Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)  
Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert  
Schriftfarbe: schwarz  
Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)



Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

**01.007 Hängeschild - Glas mit Klemmleiste und Hängevorrichtung**

Hängeschild mit **einer** Klemmleiste im oberen Bereich und Hängevorrichtung aus Edelstahl, zur Aufnahme von zwei 4 mm Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG) und einer dazwischen liegenden matten Folie.

Einseitige Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: Deckenmontage mittels Hängevorrichtung aus 1,5 mm Edelstahlseil und 2 Automatik-Klemmelementen im Deckenbereich. Befestigung der Edelstahlseile direkt an der Klemmleiste.

Außenmaße: 420 x 150 x 18 mm (BxHxT)

595 x 150 x 18 mm (BxHxT)

Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)

Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert

Schriftfarbe: schwarz

Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

**01.008 Geschoßanzeiger - Aluminium**

Geschoßanzeiger bestehend aus 2 mm Aluminium, Oberfläche weiß RAL 9010 oder silber eloxiert.

Beschriftet mit Geschoßangabe aus Hochleistungsfolie. Frontseitig ohne sichtbare Verschraubung.

Montageart: unsichtbar verschraubte Wandmontage mittels PVC-Montageplatte

Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt

Wandabstand: 3 mm

Außenmaße: 150 x 150 x 5 mm (BxHxT)

200 x 200 x 5 mm (BxHxT)

300 x 300 x 5 mm (BxHxT)

Beschichtung: RAL 9010 / silber eloxiert

Schriftfarbe: schwarz

Symbole: schwarz

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

Fabrikat: SIGNTEC  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

### LIFT-KENNZEICHNUNG

**01.009 Lift-Wegweiser-Außen- Glas mit Klemmleisten  
(gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Lift-Wegweiser -Außen- mit zwei Klemmleisten, je eine im oberen und unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG) und einer dazwischen liegenden matten Folie.

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich der Klemmleiste  
Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt  
Wandabstand: 8 mm  
Außenmaße: 150 x 420 x 18 mm (BxHxT)  
211 x 298 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 hoch  
298 x 421 x 18 mm (BxHxT) - DIN A3 hoch  
421 x 595 x 18 mm (BxHxT) - DIN A2 hoch  
Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)  
Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert  
Schriftfarbe: schwarz

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

**01.010 Lift-Wegweiser-Kabine - Glas mit Klemmleisten  
(gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Lift-Wegweiser **in der Kabine**, mit zwei Klemmleisten, je eine im oberen und unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG) und einer

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

dazwischen liegenden matten Folie.  
Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich  
der Klemmleiste  
Untergrund: Innenverkleidung Personen-Aufzug  
Wandabstand: 8 mm  
Außenmaße: 130 x 200 x 18 mm (BxHxT)  
150 x 420 x 18 mm (BxHxT)  
211 x 298 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 hoch  
Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)  
Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert  
Schriftfarbe: schwarz

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

## SICHERHEITSLEITSYSTEM

### 01.011 Fluchtwegplanhalter - Glas mit Klemmleisten (gemäß vorheriger System-Beschreibung)

Fluchtwegplanhalter mit zwei Klemmleisten, je eine im  
oberen und unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm  
Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG).

Zur Aufnahme bauseits erstellter Flucht- und Rettungsweg-  
pläne, in den Formaten DIN A 4, DIN A 3, DIN A 2, im Hoch-  
oder Querformat.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich  
der Klemmleiste  
Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt  
Wandabstand: 8 mm  
Außenmaße: 211 x 298 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 hoch  
298 x 211 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 quer  
298 x 421 x 18 mm (BxHxT) - DIN A3 hoch  
421 x 298 x 18 mm (BxHxT) - DIN A3 quer  
421 x 595 x 18 mm (BxHxT) - DIN A2 hoch  
595 x 421 x 18 mm (BxHxT) - DIN A2 quer  
Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)  
Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

Fabrikat:                   SIGNTEC - ECOCLIX  
                                  oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

**01.012    Rettungswegkennzeichnung aus Aluminium**

Rettungswegzeichen aus Aluminium, nach DIN,  
langnachleuchtend.

Montageart:                abgehängt  
Außenmaße:                300 x 150 mm (BxH)  
Symbol:                    nach DIN

**01.013    Rettungswegkennzeichnung aus PVC**

Rettungswegzeichen aus PVC, nach DIN, langnachleuchtend

Montageart:                geklebt  
Untergrund:                Glas  
Außenmaße:                300 x 150 mm (BxH)  
Symbol:                    nach DIN

**DISPLAYHALTER**

**01.014    Displayhalter - Glas mit Klemmleisten  
(gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Displayhalter mit zwei Klemmleisten, je eine im oberen und  
unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm Einscheiben-  
sicherheitsglasscheiben (ESG) und einer Griffmulde im  
hinteren Glas, zum leichten Wechsel von Informationen.

Zur Aufnahme von Dauerinformationen und aktuellen,  
wechselbaren Inhalten, z.B. Menükarten, Veranstaltung-  
hinweise etc.

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich der Klemmleiste  
Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerk verputzt, Glasflächen  
Wandabstand: 8 mm  
Außenmaße: 210 x 312 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 hoch  
297 x 235 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 quer  
297 x 435 x 18 mm (BxHxT) - DIN A3 hoch  
420 x 312 x 18 mm (BxHxT) - DIN A3 quer  
420 x 609 x 18 mm (BxHxT) - DIN A2 hoch  
594 x 855 x 18 mm (BxHxT) - DIN A1 hoch  
Klemmleistenbreite: wie Displaybreite (siehe vor)  
Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert  
Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

**NAMENSAUSTELLER**

**01.015 Namensaufsteller - Glas mit Klemmleiste für Empfang und Counter (gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Namensaufsteller mit 1 Klemmleiste, die gleichzeitig als Aufstellvorrichtung dient, zur Aufnahme von 2 x 4 mm Kristallglasscheiben (KSP) und einer dazwischen liegenden matten Beschriftungsfolie, zur Personalisierung einzelner Funktionsplätze (Schreibtisch, Counter)

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Format: 140 x 70 mm (BxH)  
Schriftfarbe: schwarz

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

**MOBILE INFORMATIONSTRÄGER**

**01.016 Standschild - Glasstele mit Edelstahlfuß zur freien Aufstellung**

Standsäule aus 10 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingespannt in einer Edelstahlklammer mit Gummilager, befestigt auf einem Edelstahlfuß mit einer Materialstärke von mind. 4mm, zur freien Aufstellung. Verwendung als Informationssäule, Diskretionssäule etc.

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Glas-Format: 330 x 1360 mm (BxH)  
400 x 1200 mm (BxH)  
400 x 1400 mm (BxH)  
520 x 1500 mm (BxH)

Fußtiefe: 400mm  
Oberfläche Fuß: gebürstet  
Beschriftung: Siebdruck oder Folientext  
Schriftfarbe: schwarz

Fabrikat: SIGNTEC  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

**01.017 Standschild mit Displayhalter - Glas mit Edelstahlfuß zur freien Aufstellung**

Standsäule aus 12 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingespannt in einer Edelstahlklammer mit Gummilager, befestigt auf einem Edelstahlfuß mit einer Materialstärke von mind. 4 mm, zur freien Aufstellung und auf der Glasfläche montiertem Displayhalter, zur Aufnahme wechselnder Informationen.

Glas Format: 330 x 1360 mm (BxHxT)+ Displayhalter A 4 hoch  
400 x 1400 mm (BxHxT)+ Displayhalter A 3 hoch  
520 x 1500 mm (BxHxT)+ Displayhalter A 2 hoch

Fußtiefe: 400mm  
Oberfläche Fuß: gebürstet

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX  
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

**SONSTIGE KENNZEICHNUNG**

**01.018 Türkennzeichnung (Drücken/Ziehen)**

Folienkennzeichnung von Türen.

Format: Durchmesser 60 mm  
Negativdruck: „Drücken“ nach RAL 6001  
„Ziehen“ nach RAL 3000  
Montage: Blasenfrei aufgezogen

**01.019 Durchlaufschutz**

Kennzeichnung großformatiger Glasflächen, mit satiniertes (matter) Glasdekorfolie, zum Schutz vor unbeabsichtigtem Durchlauf, in Sichthöhe, gemäß Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung.

Design: Quadrate im Format 60 x 60 mm  
Format: Breite im Raster von 120 mm  
Montage: blasenfrei aufgezogen

Fabrikat: 3M - oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

**01.020 Sichtschutz**

Ganzflächige Kaschierung von Glasflächen, mit satiniertes (matter) Glasdekorfolie, als Sichtschutz, z.B. in Diskretions-Bereichen.

Format: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm (BxH)  
Montage: blasenfrei aufgezogen

Fabrikat: 3M - oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter auszufüllen)

\_\_\_\_\_ .....

**SONSTIGES**

**01.021 Beschriftungs-Software**

Software zur Bedruckung von Beschriftungsfolien für die Selbst-Aktualisierung, z. B. von Türschildern.

- MS-WINDOWS basierte Software
- Templates (Vorlagen) für Türschilder

1 Stück .....

**01.022 Beschriftungsfolien zur Aktualisierung**

Beschriftungsfolien im DIN A 4 Format, zur Selbst-Aktualisierung von Türschildern, im oben genannten Türschild-Format, vorgestanzt und perforiert, zur einfachen Aktualisierung.

Beschriftbar mit Laser- oder Tintenstrahldrucker.

Verpackungseinheit (VE) je 25 Stück

1 VE .....