# ソーラーパネル

ユーザーガイド

モデル: PV350S

問い合わせ:
www.bluetti.jp
support@bluetti.jp

BLUETTI



## 梱包明細



ソーラーパネル　MC4 ケーブル　ユーザーマニュアル & 保証書

## 使い方

**❶ パネル面が上側になるように広げる**



**❷ パネル裏面のスタンドの角度を調整する**

太陽光が垂直に当たるように調整します

**❸ スタンドの使用方法**

スタンドを引き出した後、角度を調節し、ソーラーパネルが安定して設置できているか確認をします。使用後はスタンドをもとに戻してください。

引き出す　留具を外す　バンドを調節する

地面と固定する　バンドを調節する　押して固定する

**❹ 接続方法**




**注意:**
ソーラーパネルを直列または並列に接続するいずれの場合も、合計電圧がポータブル電源側に規定されている入力電圧範囲内であることを確認してください。

## 使用上の注意

安全に長くご利用いただくために、定期的な点検とお手入れを行ってください。
また以下のような行為はおやめください。

×落下させる　×水で濡らす　×折り曲げる　×芳物を当てる　×傷つける

**警告:**
雷雨や強風などの悪天候での使用は避けてください。
動作環境温度（−10℃~65℃）の範囲外で使用しないでください。



## 仕様詳細

| PV350S | | |
|---|---|---|
| 定格電力 | | 350W |
| 開放電圧 | | 47V |
| 短絡電流 | | 9.3A |
| セル変換効率 | | 23.4% |
| 表面素材 | | ETFE |
| セルタイプ | | 単結晶シリコン |
| 動作環境温度 | | 14~149℉/-10~65℃ |
| 全体 | | |
| 重量 | | 34.8lb / 15.8Kg |
| 寸法 | 展開時 | 93.3*36.5in / 2372*928mm |
| | 収納時 | 23.3*36.5in / 592*928mm |
| 保証期間 | | |
| 12ヶ月 | | |

## よくある質問

**防水仕様ですか?**

防水ではありません。製品を長くご利用いただくために、濡れた状態や雨天でのご使用はおやめください。また、濡れたままの保管は避け、乾かしてから保管してください。

**エネルギー変換効率を高めるにはどうしたら良いですか?**

ソーラーパネルの発電効率は、天気、日射量、設置角度、温度、設置場所、汚れやキズなど、いくつかの要因に左右されます。例えば日当たりの悪い場所や日陰などでは発電量が低下します。また表面にほこりや汚れがつくと発電効率が下がりますので、まらない布などでていねいに拭いてください。

**BLUETTIのソーラーパネルは他社のポータブル電源にも使用できますか?**

お使いのポータブル電源の入力電圧とコネクターがの電圧が、BLUETTIソーラーパネルの開路電圧とコネクターに適応しているか確認してください。詳細についてはお気軽にお問合せください。

FC CE RoHS IP65