

# BUTTERFLY E2F

## BUTTERFLY EASY 2 FOLD

È la nuova "gruppo piega", montata su ruote piroettanti e frenanti, può essere messa in linea alle macchine cordonatrici perforatrici automatiche a "battuta". Due coltelli effettuano due pieghe parallele e consentono la lavorazione anche di carte particolarmente rigide o contro fibra.

Un pannello touch screen consente un facile supporto per inserire le funzioni di lavorazione tipo misura di piega e la regolazione dei cilindri/piega. Posto in posizione ottimale il pannello touch screen è di facile e pratico utilizzo. Il trasporto del materiale cordonato e piegato è possibile grazie ad un tappeto motorizzato munito di un cilindro che preme e uniforma il lavoro accompagnando verso una pratica griglia di raccolta.

## BUTTERFLY EASY 2 FOLD

The new folding unit **BUTTERFLY EASY FOLD 2** is mounted on wheels for easy positioning behind the creasing and perforating machine. The two parallel folds are performed by special knife units that allow sheets up to 600 gsm to be folded without distortion to the sheet even if folding against the grain.

An operator friendly colour touch screen display is conveniently positioned for easy setup with many pre-programmed folding layouts. There is a pulsed delivery belt with pressing roller to ensure reliable and consistent shingling of the finished product.

### Specifiche tecniche

**Formato min/max** cm 8x15 / cm 50x85  
**Programmazione** 200 programmi  
**Distanza min. cordonature** mm 0,1  
**Velocità in A4** 11.000 fogli/h (con 1 piega centrale)  
**Alimentazione elettrica** 230V 50 Hz monofase  
**Potenza richiesta** 2 Kw  
**Peso netto** 226 Kg  
**Dimensioni** 198x91x120 cm  
**Grammatura** da 80 a 400 gr/mq

**Size min/max** cm 8x15 / cm 50x85  
**Programs** 200 programs  
**Min. distance creasing** mm 0,1  
**Production** A4 with 1 fold 11,000 sheets per hour  
**Power supply** 230 Volts 50 Hz singlephase  
**Power requirement** 2 Kw  
**Net weight** 226 Kg  
**Size** 198x91x120 cm  
**Grammature** 80 to 400 g.s.m.

### Technical specifications



1  
Schermo touch screen 7"  
Touch screen 7"



2  
Entrata macchina  
con particolare "vacuum belt"  
Vacuum belt feeder



3  
Particolare dell'uscita  
Delivery belt

