

NUEVA 2024

NINJA® 500 KRT EDITION SE ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 VERDE LIME/NEGRO EBONY



POTENCIA

Motor	Refrigeración líquida, 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo
Cilindrada	451 cm ³
Diámetro por carrera	70.0 x 58.6mm
Relación de compresión	11.3:1
Maximum Horsepower	51.0 hp ¹ @ 10,000 rpm
Par motor máximo	31.7 lb-ft @ 7,500 rpm
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos dobles de mariposa de 32 mm
Encendido	TCBI con digital advance
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de marcha económica, Disponible con sistema antibloqueo de frenos (ABS)

Neumático delantero	110/70-17
Neumático trasero	150/60-17
Frenos delanteros	Disco simple lobulado semiflotante de 310 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS)
Frenos traseros	Disco simple lobulado de 220 mm con pinza de un pistón (y ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Multitubular en acero de alta tensión
Ángulo de dirección/Avance	24.7° /3.6 in
Largo total	1995 mm
Ancho total	730 mm
Altura total	1180 mm
Distancia al suelo	145 mm
Altura del asiento	785 mm
Peso en orden de marcha	173 kg
Depósito de combustible	14 litros
Distancia entre ejes	1375 mm
Características especiales	ERGO-FIT®, Pantalla TFT a todo color con conectividad para teléfono inteligente a través de la APLICACIÓN RIDEOLGY THE, sistema de inicio de activación por proximidad inteligente de Kawasaki (KIPASS), toma USB-C
Colores disponibles	Lime Green/Ebony
Garantía	12 Meses de garantía

FRENOS Y SUSPENSIÓN

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,7 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante horizontal con precarga del muelle ajustable/5,1 pulgadas

Escanear con cámara para ver datos de agencias, ubicación, redes sociales y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (c on una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

¹This vehicle's HP was measured according to ISO standard 4106. This ISO standard measures HP differently than the SAE standards by which the horsepower of many cars is measured, and as a result the referenced HP measurement may be higher than if it were measured by an SAE standard.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.