



# NUEVA 2024 NINJA® 500

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



-  NEGRO METALLIC SPARK/METALLIC FLAT RAW GRAYSTONE
-  METALLIC MATTE WHITISH SILVER/METALLIC MOONDUST GRAY



## POTENCIA

<b>Motor</b>	Refrigeración líquida, 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo
<b>Cilindrada</b>	451 cm <sup>3</sup>
<b>Diámetro por carrera</b>	70.0 x 58.6mm
<b>Relación de compresión</b>	11.3:1
<b>Maximum Horsepower</b>	51.0 hp <sup>1</sup> @ 10,000 rpm
<b>Par motor máximo</b>	31.7 lb-ft @ 7,500 rpm
<b>Sistema de combustible</b>	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos dobles de mariposa de 32 mm
<b>Encendido</b>	TCBI con digital advance
<b>Transmisión</b>	6 velocidades
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Indicador de marcha económica, *Disponible con sistema antibloqueo de frenos (ABS)

<b>Neumático delantero</b>	110/70-17
<b>Neumático trasero</b>	150/60-17
<b>Frenos delanteros</b>	Disco simple lobulado semiflotante de 310 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS)
<b>Frenos traseros</b>	Disco simple lobulado de 220 mm con pinza de un pistón (y ABS)

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Multitubular en acero de alta tensión
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	24.5° / 3.6 in
<b>Largo total</b>	1995 mm
<b>Ancho total</b>	730 mm
<b>Altura total</b>	1120 mm
<b>Distancia al suelo</b>	145 mm
<b>Altura del asiento</b>	785 mm
<b>Peso en orden de marcha</b>	168 Kg*(Sin ABS), 170 Kg*(ABS)
<b>Depósito de combustible</b>	14 litros
<b>Distancia entre ejes</b>	1375 mm
<b>Características especiales</b>	ERGO-FIT®, Pantalla LCD con conectividad para Smartphone a través de RIDEOLGY THE APP
<b>Colores disponibles</b>	Metallic Spark Black/Metallic Flat Raw Graystone, Metallic Matte Whitish Silver/Metallic Moondust Gray, Passion Red/Metallic Flat Spark Black/Metallic Matte Dark Gray
<b>Garantía</b>	12 Meses de garantía

## FRENOS Y SUSPENSIÓN

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,7 pulgadas
<b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>	Basculante horizontal con precarga del muelle ajustable/5,1 pulgadas

Escanear con cámara para ver datos de agencias, ubicación, redes sociales y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

<sup>1</sup>This vehicle's HP was measured according to ISO standard 4106. This ISO standard measures HP differently than the SAE standards by which the horsepower of many cars is measured, and as a result the referenced HP measurement may be higher than if it were measured by an SAE standard.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.