

2024

# NINJA H2<sup>®</sup> ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll<sup>®</sup>



NEGRO MIRROR COATED SPARK



## POTENCIA

Motor	Liquid-cooled, 4-stroke, In-Line Four, DOHC, 16-valve
Cilindrada	998cc
Diámetro por carrera	76.0 x 55.0mm
Relación de compresión	8.5:1
Par motor máximo	104.9 lb-ft @ 11,000 rpm
Sistema de combustible	DFI <sup>®</sup> with 50mm throttle bodies (4) with dual injection; Kawasaki Supercharger
Encendido	Digital
Transmisión	6-speed, return, dog-ring
Transmisión final	Sealed chain
Asistencia electrónica para el piloto	Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Kawasaki Traction Control (KTRC), Kawasaki Launch Control Mode (KLCM), Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS), Kawasaki Engine Brake Control (KEBC), Kawasaki Quick Shifter (KQS) (upshift & downshift), Öhlins Electronic Steering Damper

Neumático delantero	120/70 ZR17 (58W)
Neumático trasero	200/55 ZR17 (78W)
Frenos delanteros	Dual radial-mount, opposed 4-piston Brembo Stylema <sup>®</sup> calipers, dual semi-floating 330mm discs, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS)
Frenos traseros	Opposed 2-piston calipers, single 250mm disc, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS)

## DETALLES

Tipo de chasis	Trellis, high-tensile steel, with swingarm mounting plate
Ángulo de dirección/Avance	24.5° / 4.1 in
Largo total	82.1 in
Ancho total	30.3 in
Altura del asiento	44.3 in
Distancia al suelo	5.1 in
Altura del asiento	32.5 in
Peso en orden de marcha	524.8 lb*
Depósito de combustible	4.5 gal
Distancia entre ejes	57.3 in
Características especiales	Smartphone Connectivity via RIDEOLGY THE APP, all-LED lighting, Highly Durable Paint, TFT Instrumentation
Colores disponibles	Mirror Coated Spark Black
Garantía	12 Month Limited Warranty

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	43mm inverted fork with adjustable rebound and compression damping, spring preload adjustability and top-out springs/4.7 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak <sup>®</sup> , Öhlins TTX36 gas charged shock with piggyback reservoir, 24-way compression and rebound damping adjustability, 15-way spring preload adjustability, and top-out spring/5.3 in

Escanear con cámara para ver datos de agencias, ubicación, redes sociales y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.