

BETON- & STEINBEARBEITUNG

MAUERNUTFRÄSE & TRENNSCHEIFER

NEU

54 V Akku-Mauernutfräse (125 mm)



- Weltweit erste Akku-Mauernutfräse auf dem Markt
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Präzise und einfache Schnitttiefeinstellung mit Parkposition über Drehschalter
- Werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspannmutter – für einen schnellen Scheibenwechsel
- WIRELESS TOOL CONTROL – Mauernutfräse kann mit dem 54 Volt M-Klasse Sauger DCV586MK-XJ gekoppelt werden und startet den Sauger automatisch per Funk
- Effiziente Staubabsaugung – AirLock kompatibel zum einfachen Verbinden mit DEWALT M-Klasse Saugern
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt



Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = 4,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCG200NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe / -breite	32 / 35 mm
Antriebspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,8 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, 2 x Diamant-Trennscheibe (DT90294-QZ), Distanzscheiben 3 / 6 / 9 / 12 mm, Meißel, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 399,00
 zzgl. MwSt.
 € 474,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 590	€ 626	€ 666	€ 717	€ 705	€ 763	€ 13,45	€ 10,53	€ 8,58	€ 19,88	€ 21,11	€ 17,58	€ 18,92	€ 15,16	€ 16,41

54 V Akku-Trennschleifer (230 mm)



- Leistungsstarker Akku-Trennschleifer mit bis zu 83 mm Schnitttiefe
- Vollmetall-Direktgetriebe für eine effiziente Kraftübertragung
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Staubbindung
- LED-Überlastanzeige
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen
- Ergonomisch gummierte Griffbereiche



Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 103,6 / 114,6$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = 4,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS690X2-QW DCS690N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	6,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Extreme Runtime Diamant-Trennscheibe
	wie X2-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät und Diamant-Trennscheibe

UVP € 959,00
 zzgl. MwSt.
 € 1.141,21 inkl. MwSt.

€ 519,00
 zzgl. MwSt.
 € 617,61 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCS690N-XJ						Monatliche Leasingrate* DCS690N-XJ								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 717	€ 755	€ 796	€ 849	–	–	€ 17,49	€ 13,70	€ 11,16	€ 24,16	€ 25,43	€ 21,01	€ 22,40	–	–



Trennscheiben ab Seite 261

ALLIGATOR®-SPEZIALSÄGEN

54 V Akku-Spezialsäge Alligator® (295 mm)



- Langlebiger burstenloser Motor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem
- Integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Vollgummierte Griffe
- Robustes, langlebige Aluminium-Getriebegehäuse

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0$ dB(A) • K = 5,6 dB(A)
 Vibration = Sägen von Porenbeton 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 590	€ 626	€ 666	€ 717	€ 705	€ 763	€ 13,45	€ 10,53	€ 8,58	€ 19,88	€ 21,11	€ 17,58	€ 18,92	€ 15,16	€ 16,41

Spezialsäge Alligator® (295 mm)



- Durch neue integrierte Endklammern lässt sich das Schwert vollständig durch den Schnitt ziehen
- Vollgummierte Griffe
- Robustes, langlebige Aluminium-Getriebegehäuse
- Sägeblatt für Porenbeton

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0$ dB(A) • K = 5,6 dB(A)
 Vibration = Sägen von Porenbeton 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS396N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	2.400 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	365 mm
Schnittlänge	295 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,5 / 6,7 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, ohne Akkus, Ladegerät und Sägeblatt

UVP € 399,00
 zzgl. MwSt.
 € 474,81 inkl. MwSt.


TECHNISCHE DATEN DWE396-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	365 mm
Schnittlänge	295 mm
Gewicht	5,3 kg
Lieferumfang	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2973 (für Porenbeton)

UVP € 355,00
 zzgl. MwSt.
 € 422,45 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 576	€ 618	€ 642	€ 697	–	–	€ 11,96	€ 9,37	€ 7,63	€ 19,41	€ 20,83	€ 16,95	€ 18,39	–	–

54 V Akku-Spezialsäge Alligator® (430 mm)



Baugleich mit DCS396N-XJ, aber mit 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm).

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0$ dB(A) • K = 5,6 dB(A)
 Vibration = Sägen von Porenbeton 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS397N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	2.400 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,7 / 6,9 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, ohne Akkus, Ladegerät und Sägeblatt

UVP € 499,00
 zzgl. MwSt.
 € 593,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						KALKULATION AUF AKTIONSPREIS								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 598	€ 636	€ 677	€ 730	€ 716	€ 776	€ 13,48	€ 10,56	€ 8,60	€ 20,15	€ 21,42	€ 17,87	€ 19,26	€ 15,39	€ 16,68

ALLIGATOR®-SPEZIALSÄGEN

Spezialsäge Alligator® (430 mm)



Baugleich mit DWE396-QS, aber mit

- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
- Sägeblatt für Poroton bis Festigkeitsklasse FK12 (bis 12 N/mm²)

Emissionswerte:

$L_{pA} / L_{wA} = 95,0 / 104,0$ dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Hochlochziegeln 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE397-QS

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2974 (für POROTON® FK12)

UVP € 459,00
zzgl. MwSt.
€ 546,21 inkl. MwSt.



Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 680	€ 722	€ 746	€ 801	€ 782	€ 843	€ 15,47	€ 12,12	€ 9,87	€ 22,92	€ 24,33	€ 19,69	€ 21,13	€ 16,81	€ 18,13

Spezialsäge Alligator® (430 mm)



Baugleich mit DWE396-QS, aber mit

- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
- Sägeblatt für Poroton bis Festigkeitsklasse FK20 (bis 20 N/mm²)

Emissionswerte:

$L_{pA} / L_{wA} = 95,0 / 104,0$ dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Hochlochziegeln 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE398-QS

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2976 (für POROTON® FK20)

UVP € 559,00
zzgl. MwSt.
€ 665,21 inkl. MwSt.



Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 780	€ 822	€ 846	€ 901	€ 882	€ 943	€ 18,84	€ 14,76	€ 12,02	€ 26,29	€ 27,70	€ 22,33	€ 23,77	€ 18,96	€ 20,28

Spezialsäge Alligator® (430 mm)



Baugleich mit DWE396-QS, aber mit

- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
- Mit Sägeblatt für Porenbeton

Emissionswerte:

$L_{pA} / L_{wA} = 95,0 / 104,0$ dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Porenbeton 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE399-QS

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2975 (für Porenbeton)

UVP € 459,00
zzgl. MwSt.
€ 546,21 inkl. MwSt.



Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 680	€ 722	€ 746	€ 801	€ 782	€ 843	€ 15,47	€ 12,12	€ 9,87	€ 22,92	€ 24,33	€ 19,69	€ 21,13	€ 16,81	€ 18,13

ALLIGATOR®-SPEZIALSÄGEBLÄTTER

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

Artikel-Nummer	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt VE	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	PG
DT99590-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	DCS396	295 mm	HM	1	€ 63,40	€ 75,45	Akt. netto
DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 12N/mm ²	DCS397	430 mm	HM	1	€ 77,20	€ 91,87	Akt. netto
DT99592-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DCS396	295 mm	HSS	1	€ 43,30	€ 51,53	Akt. netto
DT99593-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DCS397	430 mm	HSS	1	€ 56,20	€ 66,88	Akt. netto



ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

Artikel-Nummer	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt VE	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	PG
DT2970-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DWE396	295 mm	HSS	1	€ 43,30	€ 51,53	Akt. netto
DT2971-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DWE396	295 mm	HSS	1	€ 42,20	€ 50,22	Akt. netto
DT2972-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DWE396	295 mm	HM	1	€ 73,50	€ 87,47	Akt. netto
DT2973-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	DWE396	295 mm	HM	1	€ 70,10	€ 83,42	Akt. netto
DT2977-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	DWE396	295 mm	HM	1	€ 124,30	€ 147,92	Akt. netto
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	€ 77,20	€ 91,87	Akt. netto
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalsteine	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	€ 77,20	€ 91,87	Akt. netto
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	€ 160,90	€ 191,47	Akt. netto
DT2978-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton, Holzfaserdämmplatten – nicht für Spanplatten	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HSS	1	€ 56,20	€ 66,88	Akt. netto
DT2979-QZ	Dämmstoffblatt; Spezialblatt zum Schneiden von z. B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HSS	1	€ 62,20	€ 74,02	Akt. netto



FLIESENSÄGEN & DIAMANT-BOHRMASCHINEN

Nass- / Trocken-Fliesensäge



- Robuster Motor mit hohem Drehmoment, ausgelegt für den Dauereinsatz
- Max. Sicherheit für den Anwender durch PRCD-Schutzschalter
- Vielseitiger Einsatz durch exakte und stufenlose Schnitttiefen und Gehrungseinstellung
- Geringe Staubentwicklung durch regulierbare Wasserzufuhr mit 2 m Schlauch
- Arretierschalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN **DWC410-QS**

Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	13.000 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0–45°
Schnitttiefe bei 90° / 45°	34 / 19 mm
Trennscheiben-Maß	110 x 20 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	110 mm Diamantscheibe, universeller Wasseranschluss-Adapter, 2 m Wasserschlauch, Montagewerkzeug

UVP € 216,00
 zzgl. MwSt.
 € 257,04 inkl. MwSt.

Stein- und Fliesensäge



- Hochwertiges Edelstahl-Führungssystem
- Großdimensionierter Schnittbereich für Längsschnitte bis zu 610 mm
- Präziser Winkelanschlag für exakte 45°- und 90°-Schnitte
- Fixrasten für einfache und präzise Neigungseinstellung bei 22,5° und 45°
- Doppelte Kühlwasserzufuhr für hohe Standzeit der Trennscheiben
- Großdimensionierte Kühlwasserauffangwanne
- Abnehmbarer Sägeschlitten ermöglicht einfaches und schnelles Reinigen der Säge

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Steinsägen ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN **D24000-QS**

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Schnitttiefe	95 mm
Max. Querschnittbereich bei 90° / 45°	610 / 450 mm
Diamant-Trennscheiben-Maß	250 x 25,4 mm
Gewicht	32,0 kg
Lieferumfang	Ausziehbarer Untertisch, Trennscheibe, Kühlwasserauffangwanne, Montageschlüssel

UVP € 1.229,00
 zzgl. MwSt.
 € 1.462,51 inkl. MwSt.

1.705 Watt Diamant-2-Gang-Trockenbohrmaschine



- Optimal für Trockenbohrarbeiten in Mauerwerk und Stein
- Elektronischer Schutz vor Überlastung und Überhitzung
- Mechanische Kupplung
- Dauerbetriebsschalter
- Zusatzhandgriff
- Die Ölbadschmierung des Getriebes sorgt für eine optimale Schmierung des Getriebes auch bei anspruchsvollen Arbeiten

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0$ dB(A) • K = 2,9 dB(A)
 Vibration = Diamantbohren 4,5 m/s² • K = 2 m/s²

TECHNISCHE DATEN **D21580K-QS**

Aufnahmeleistung	1.705 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 / 2.350 min ⁻¹
Antriebsspindel	1/2" G Außengewinde
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen in Mauerwerk	152 mm
Gewicht	5,4 kg
Lieferumfang	Koffer

UVP € 686,00
 zzgl. MwSt.
 € 816,34 inkl. MwSt.

DIAMANT-BOHRMASCHINEN & STAUBABSAUGEINHEIT

1.910 Watt Diamant-3-Gang-Nass- und Trockenbohrmaschine



- Optimal für Nass- und Trockenbohrarbeiten in Mauerwerk, Naturstein und Beton
- Integrierter Wasseranschluss (auch für Staubabsaugung geeignet)
- Überlast- und Hitzeschutz
- Mechanische Kupplung
- Dauerbetriebsschalter
- Inkl. Zusatzhandgriff
- PRCD-Schutzschalter
- Die Ölbadschmierung des Getriebes sorgt für eine optimale Schmierung des Getriebes auch bei anspruchsvollen Arbeiten

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 86,5 / 97,5$ dB(A) • K = 2,9 dB(A)
 Vibration = Diamantbohren 5,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN **D21583K-QS**

Aufnahmeleistung	1.910 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 / 2.400 / 4.600 min ⁻¹
Antriebsspindel	1/2" G Innen- bzw. 1 1/4" UNC Außengewinde
Spannhals-Ø	60 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen in Mauerwerk / Beton	202 / 152 mm
Gewicht	6,4 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Adapter für Wasserzuführung, Absaugadapter, Transportkoffer

UVP € 1.030,00
 zzgl. MwSt.
 € 1.225,70 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Fullservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Fullservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 1.365	€ 1.429	€ 1.458	€ 1.539	€ 1.515	€ 1.607	€ 34,71	€ 27,19	€ 22,15	€ 46,00	€ 48,15	€ 38,49	€ 40,64	€ 32,57	€ 34,55

2-Gang-Diamant-Bohrmaschine



- 2-Gang-Schlagbohrmaschine bietet eine verbesserte Leistung bei Anwendungen mit Trockenbohrkronen bis zu 127 mm in Ziegeln oder Mauerwerk
- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- Elektromechanische Kupplung
- Überlastschutz mit integrierter LED-Anzeige

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
 Vibration = Schlagbohren in Beton 16,0 m/s²,
 Bohren in Beton 13,0 m/s²
 K = Schlagbohren in Beton 4,6 m/s², Bohren in Beton 6,8 m/s²

TECHNISCHE DATEN **D21570K-QS**

Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 / 3.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–56.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton	40 / 16 / 22 mm
Werkzeugaufnahme	1,5–16 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer

UVP € 400,00
 zzgl. MwSt.
 € 476,00 inkl. MwSt.

Staubabsaugeinheit + 1/2" Anschluss



- Für den Einsatz mit den Diamant-Bohrmaschinen D21580K und D21583K

TECHNISCHE DATEN **D215804-XJ**

UVP € 188,00
 zzgl. MwSt.
 € 223,72 inkl. MwSt.

BOHRSTÄNDER & BETON-OBERFLÄCHEN-SET

Bohrständer



- Für den Einsatz mit den Diamant-Bohrmaschinen D21580K
- Mit 4 Justierschrauben für eine präzise Ausrichtung des Bohrständers
- Feinfühligere, Zahnstangen geführte Maschinenhalter garantiert exaktes Bohren

TECHNISCHE DATEN D215821-XJ

Säulenlänge	680 mm
Spannhals-Ø	53 mm
Max. Bohr-Ø mit Wasseranschluss	102 mm
Max. Bohr-Ø ohne Wasseranschluss	152 mm
Winkelverstellmöglichkeit	45°
Gewicht	7,0 kg

UVP € 575,00
zzgl. MwSt.
€ 684,25 inkl. MwSt.

Bohrständer



- Für den Einsatz mit der Diamant-Bohrmaschine D21583K
- Mit 4 Justierschrauben für eine exakte Ausrichtung des Bohrständers
- Einfach einstellende Neigungseinstellung für exakte Bohrwinkel
- Zahnstangengeführter Maschinenhalter für präzisen Bohrvorschub

TECHNISCHE DATEN D215831-XJ

Säulenlänge	995 mm
Spannhals-Ø	60 mm
Max. Bohr-Ø mit Wasseranschluss	152 mm
Max. Bohr-Ø ohne Wasseranschluss	172 mm
Gewicht	16,0 kg

UVP € 829,00
zzgl. MwSt.
€ 986,51 inkl. MwSt.

125 mm Beton-Oberflächen-Set



- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Geringer Gehäusedurchmesser und flaches Getriebegehäuse
- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Vierfach-Elektronik mit Wiederanlaufschutz, Sanftlauf, Überlastschutz und elektronischer Kupplung
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechte Arbeiten
- Drehzahlkonstanthaltung
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spezielle Staubhaube mit AirLock-Adapter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit

TECHNISCHE DATEN DWE4257KT-QS

Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800–10.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Bügelgriff, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Staubhaube 125 mm (DWE46150), Diamant-Topfscheibe (DT3797), Schnellspannmutter, T STAK™-Box II

UVP € 394,00
zzgl. MwSt.
€ 468,86 inkl. MwSt.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²



BETONVERDICHTER

18 V Akku-Betonverdichter



- Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten- / Landschaftsbau etc.
- Materialspezifische Anpassung an die jeweilige Betondichte durch elektronische Vibrationsregulierung
- Flexibler Gummischäft mit 1,2 Meter Länge für problemlosen Einsatz bei allen Anwendungen
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Tiefentladeschutz)
- Sehr kompakte Maschinenabmessungen sowie leichte Bauweise

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 87,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = 2,8 m/s² • K = 1,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCE531N-XJ

Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Schwingungen	0–15.000 min ⁻¹
Vibrator-Ø	28,6 mm
Länge des flexiblen Gummischäft	1,2 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,5 / 3,7 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP € 406,00
zzgl. MwSt.
€ 483,14 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 531	€ 555	€ 577	€ 609	€ 627	€ 669	€ 13,68	€ 10,72	€ 8,73	€ 17,89	€ 18,70	€ 15,23	€ 16,09	€ 13,48	€ 14,38

