

# Multicontacto Inteligente

## TZMCI05SH

General				
Dimensiones (L x A x H)	324*62.5*37mm			
Peso	750g±10g			
Instalación	Escritorio, Montaje en muro			
Temp. y Hum. de funcionamiento	0°C~40°C 10%~90% RH (sin condensación)			
Temperatura / Humedad de alm	-10°C ~70°C 5%~90% RH (sin condensación)			
Garantía	1 año			
Certificación	FCC ID:2ACQ5SOW014, UL:E481525			
Directiva ambiental	Compatible con WEEE, RoHS			
Alimentación				
AC Enchufe	Clasif.:15A 125V, Enchufe: NEMA 5-, 15P Largo de Cable 1.2m			
AC Toma Corriente	Clasif:15A 125V , Receptor : NEMA 5-15R, UL498 5-15R, Cantidad: 6pcs			
Interruptor de circuito / interruptor de corriente	Poder sobre la protección actual, restablecimiento manual, encienda / apague manualmente la unidad			
DC Salida	5V/3.1A(3 puertos en total), USB para carga solamente			
Reset Botón	Presiona el botón Reset por más de 3 segundo para restablecer			
Interruptor táctil	Toca el botón 1~6 para encender o apagar el contacto			
Indicador LED	1~6 , Encendido, Wi Fi, Protección, NO puesto a tierra			
Funcionamiento				
Corriente de entrada	120Vac, 60Hz, 15A			
Consumo	2.8W Max. ,0.85W Min.			
Potencia Nominal	1800W			
Carga Resistiva	1800W Max.			
Carga inductiva	960W Max.			
Protec. contra la sobretensión	16.5A±2%			
Nivel de Protección	Modo	VPR (Vpk)	MCOV (V)	IN (KA)
	L-N	500	127	
	L-G	500	127	
	N-G	500	127	
Medida de potencia	Rango 0-2020W			
	Potencia >10W, tolerancia <±2% 3< Potencia<10W tolerancia<±10% Potencia <3W, tolerancia<±0.3W			
Comunicaciones				
Red	IEEE802.11b/g/n			
Rango WiFi	30m			
WiFi Cifrado	WPA,WPA2,WPA/WPA2			
Protocolo de Soporte	Client UDP, TCP/IP, HTTP			
Modo de Trabajo WiFi	Smart link, Client			
Sistema				
Lenguaje	Español e Inglés			
OS	Android 4.0+ más de 720P resolución, iOS 8.0+			

