

j5create

Surface™ Pro Mini Dock 8-in-1

For Surface™ Pro 4/5/6



JDD321S / JDD321B

EN : Quick Installation Guide

繁中文 : 快速安裝手冊

簡中文 : 快速安裝手冊

日本語 : クイックインストールガイド

ES : Guía de Instalación Rápida

DE : Kurzinstructionsanleitung

FR : Guide d'installation rapide

NL : Snelle installatiegids

IT : Guida rapida all'installazione

PT : Guia de instalação rápida

SV : Snabbinstallationsguide

English

■ Features

- Compatible with Surface™ Pro 4, 5, 6
- Dedicated built-in cable with right-angle mini DisplayPort™ and USB™ Type-A 3.0 port base. With this innovative 90-degree L-shaped design, it's more comfortable, sturdier, and less hassle to connect on the side of your Surface™ Pro.
- Output via USB-C™ x 1, USB™ Type-A 3.0 x 2, HDMI™, mini DisplayPort™, RJ45 Gigabit Ethernet, and memory card reader/writer
- Supports HDMI™ with a resolution up to 3840 x 2160 @ 30 Hz and mini DisplayPort™ with a resolution up to 3840 x 2160 @ 60 Hz. The HDMI™ and mini DisplayPort™ ports cannot be used simultaneously.
- RJ45 Gigabit Ethernet
- USB-C™ and USB™ Type-A 3.0 port x 2 with a data transfer speed up to 5 Gbps
- Memory card reader/writer card slots allow for external memory access
- Plug-and-play, with no drivers or software required

■ System Requirements

- Surface™ Pro 4, 5, 6: the space between USB™ Type-A and mini DisplayPort™ is 12.00 mm, and is specially designed for Surface™ Pro 4, 5, 6

■ Note

- When the USB™ Type-A port connects to an HDD enclosure, it is recommended to use external power to prevent insufficient power from the USB™ port.

繁中文

■ 特點

- 相容 Surface™ Pro 4, 5, 6
- 專用內置纜線，配有直角 mini DisplayPort™ 和 USB™ Type-A 3.0 連接埠基座。透過這種創新的 90 度 L 形設計，讓 Surface™ Pro 側面的連接更加舒適、堅固、省事。
- 配備 USB-C™ x 1、USB™ 3.0 x 2、HDMI™ 埠、mini DisplayPort™ 埠、RJ45 十億位元乙太網及讀卡機插槽
- 支援 HDMI™ 最高解析度達 3840 x 2160 @30Hz 和 mini DisplayPort™ 最高解析度達 3840 x 2160 @ 60Hz、HDMI™ 和 mini DisplayPort™ 埠不能同時使用。
- RJ45 十億位元乙太網
- USB-C™ 和 USB™ Type-A 3.0 埠 x 2，資料傳輸速度可達 5 Gbps
- 讀卡機插槽允許連接儲存外部裝置資料
- 隨插即用，無需安裝驅動程式或軟體

■ 系統需求

- Surface™ Pro 4, 5, 6: USB™ Type-A 與 mini DisplayPort™ 之間間距為 12.00 mm，為 Surface™ Pro 專用設計

■ 注意

- 當 USB™ Type-A 埠連接外部硬碟或高耗電裝置時，建議連接合適的電源供應器，以避免 USB™ 埠供電不足。

簡中文

■ 产品特点

- 兼容 Surface™ Pro 4, 5, 6
- 专用内置电缆，备有直角 mini DisplayPort™ 和 USB™ Type-A 3.0 端口基座。凭借这种创新的 90 度 L 形设计，Surface™ Pro 侧面的连接更加舒适、坚固、省事。
- 配备 USB-C™ x1、USB™ 3.0 x 2、HDMI™ 端口、mini DisplayPort™ 端口、RJ45 千兆以太网及存储卡插槽
- 支持 HDMI™ 分辨率高达 3840 x 2160 @30Hz 和 mini DisplayPort™ 分辨率高达 3840 x 2160 @ 60Hz、HDMI™ 和 mini DisplayPort™ 端口不能同时使用。
- RJ45 千兆以太网
- USB-C™ 和 USB™ Type-A 3.0 端口 x 2，数据传输速度高达 5 Gbps
- 存储卡插槽允许外部存储设备访问
- 即插即用，无需安装驱动程序或软件

■ 系统需求

- Surface™ Pro 4, 5, 6: USB™ Type-A 与 mini DisplayPort™ 之间的间距为 12.00mm，是 Surface™ Pro 专用设计

■ 注意

- 当 USB™ Type-A 端口连接外部硬盘时进行大数据传输时，建议使用外部电源，以避免 USB™ 端口供电不足。

日本語

■ 製品特長

- Surface™ Pro 4、5、6 対応
- 直角 mini DisplayPort™ および USB™ Type-A 3.0 ポートベースの専用ビルトインケーブル。この革新的な 90 度の L 字型デザインにより、Surface™ Pro の側面で接続するのがより快適で、頑丈で、手間がかかりません。
- USB-C™ x 1、USB™ Type-A 3.0 x 2、HDMI™、mini DisplayPort™、RJ45 ギガビットイーサネットおよびメモリカードリーダー同時増設
- HDMI™ 最大出力の解像度：3840 x 2160 @30 Hz と mini DisplayPort™ 最大出力の解像度：3840 x 2160 @60 Hz 支持。HDMI™ 出力と mini DisplayPort™ 出力は同時に利用出来ません。
- RJ45 ギガビットイーサネット
- USB-C™ と USB™ Type-A 3.0 ポート x 2 (5 Gbps データ転送速度)
- メモリカードリーダー搭載
- Plug-and-play、ドライバーのインストール必要ありません

■ システム要件

- Surface™ Pro 4、5、6 専用: USB™ Type-A と mini DisplayPort™ コネクター間の距離は 12.00mm、Surface™ Pro 4、5、6 専用のデザイン

■ Note

- USB™ Type-A ポートに外付け HDD を接続する場合、USB™ ポートの電力不足を防ぐために外付け HDD 用の外部電源を利用することを勧めます。

Surface is a trademark of Microsoft Corp., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. mini DisplayPort is a trademark of Video Electronics Standards Association, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. USB and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. HDMI is a trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. All company, product and service names used are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement. We disclaim any interest in the marks of others.

Español

■ Características

- Compatible con Surface™ Pro 4, 5, 6
- Cable incorporado dedicado a una base de ángulo recto con puertos mini DisplayPort™ y USB™ Type-A 3.0. Con este diseño innovador en forma de L de 90 grados, es más cómodo, más resistente y menos molesto para conectarse al lado de su Surface™ Pro.
- Salida por USB-C™ x 1, USB™ Type-A 3,0 x 2, HDMI™, mini DisplayPort™, Ethernet Gigabit RJ45 y lector/grabador de tarjetas de memoria
- Admite HDMI™ con una resolución de hasta 3840 x 2160 a 30 Hz y mini DisplayPort™ con una resolución de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz. Los puertos HDMI™ y mini DisplayPort™ no se pueden utilizar simultánea-mente.
- Ethernet Gigabit RJ45
- Puerto USB-C™ y USB™ Type-A 3,0 x 2 con una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Ranuras de tarjetas para el lector/grabador de tarjetas de memoria permiten el acceso a memoria externa
- Plug-and-Play, no se requieren controladores o software

■ Requisitos del sistema

- Surface™ Pro 4, 5, 6: el espacio entre USB™ Type-A y mini DisplayPort™ de 12,00 mm está especialmente diseñado para for Surface™ Pro 4, 5, 6

■ Nota

- Cuando el puerto USB™ Type-A se conecta a una carcasa HDD, se recomienda utilizar alimentación externa para evitar la insuficiencia de energía en el puerto USB™.

Deutsch

■ Eigenschaften

- Kompatibel mit Surface™ Pro 4, 5, 6
- Spezielles integriertes Kabel mit rechtwinkligem mini DisplayPort™ und USB™ Type-A 3.0-Anschluss. Mit diesem innovativen 90-Grad-L-förmigen Design ist das Anschließen an der Seite Ihres Surface™ Pro komfortabler, stabiler und unkomplizierter.
- Ausgabe durch USB-C™ x 1, USB™ Type-A 3,0 x 2, HDMI™, mini DisplayPort™, RJ45-Gigabit-Ethernet und Speicherkartenleser/-schreiber
- Unterstützt HDMI™ mit einer Auflösung von bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz und mini DisplayPort™ mit einer Auflösung von bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz. Die HDMI™- und mini DisplayPort™-Anschlüsse können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- RJ45-Gigabit-Ethernet
- USB-C™ und USB™ Type-A 3.0-Anschluss x 2 mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5 Gbit / s
- Kartensteckplätze für Speicherkartenleser / -schreiber ermöglichen den Zugriff auf externen Speicher
- Plug-and-Play, keine Treiber oder Software erforderlich

■ Systemanforderungen

- Surface™ Pro 4, 5, 6: Der Abstand zwischen USB™ Type-A und dem mini DisplayPort™ beträgt 12,00 mm. Das Design is speziell für das Surface™ Pro 4, 5, 6 entworfen.

■ Hinweis

- Wenn der USB™ Type-A Anschluss an das Festplattengehäuse angeschlossen wird, empfiehlt es sich, eine externe Stromversorgung zu verwenden, um eine nicht auszureichende Stromversorgung des USB™ Anschlusses zu vermeiden.

Français

■ Caratéristiques

- Compatible avec Surface™ Pro 4, 5, 6
- Câble intégré dédié avec une base de ports mini DisplayPort™ et USB™ Type-A 3.0 à angle droit. Avec cette conception innovante en forme de L à 90 degrés, il est plus confortable, plus robuste et moins compliqué de se connecter sur le côté de votre Surface™ Pro.
- Sorties USB-C™ x 1, USB™ Type-A 3,0 x 2, HDMI™, mini DisplayPort™, Ethernet Gigabit RJ45 et lecteur / encodeur de carte mémoire
- Prend en charge HDMI™ avec une résolution jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz et mini DisplayPort™ avec une résolution jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz. Les ports HDMI™ et mini DisplayPort™ ne peuvent pas être utilisés simultanément.
- Ethernet Gigabit RJ45
- Port USB-C™ et USB™ Type-A 3,0 x 2 avec une vitesse de transfert de données jusqu'à 5 Gbps
- Lecteur / encodeur de cartes mémoire permettent un accès à une mémoire externe
- Plug-and-play, aucun pilote ou logiciel requis

■ Environnement Requis

- Surface™ Pro 4, 5, 6: l'espace entre USB™ Type-A et mini DisplayPort™ de 12,00 mm est conçu spécialement pour Surface™ Pro 4, 5, 6

■ À Noter

- Quand le port USB™ Type-A est connecté à un boîtier de lecteur de disque dur, il est recommandé d'utiliser une alimentation externe afin d'éviter une alimentation insuffisante à travers le port USB™.

Italiano

■ Caratteristiche

- Compatible con Surface™ Pro 4, 5, 6
- Cavo incorporato dedicato con una base di porte mini DisplayPort™ e USB™ Type-A 3.0 ad angolo retto. Con questo innovativo design a forma di L a 90 gradi, è più comodo, più robusto e meno fastidioso collegarsi sul lato di Surface™ Pro.
- Uscita per USB-C™ x 1, USB™ Type-A 3.0 x 2, HDMI™, mini DisplayPort™, Ethernet Gigabit RJ45 e scheda per lettore/scrittore di schede di memoria
- Supporta HDMI™ con una risoluzione fino a 3840 x 2160 a 30 Hz e mini DisplayPort™ con una risoluzione fino a 3840 x 2160 a 60 Hz. Le porte HDMI™ e mini DisplayPort™ non possono essere usate simultanea-mente.
- Ethernet Gigabit RJ45
- Porta USB-C™ e USB™ Type-A 3.0 x 2 con una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Gli slot di schede per il lettore/scrittore di schede di memoria consentono l'accesso alla memoria esterna
- Plug-and-play, nessun driver o software necessario

■ Requisiti di sistema

- Surface™ Pro 4, 5, 6: lo spazio tra USB™ Type-A e mini DisplayPort™ di 12,00 mm è progettato specificamente per Surface™ Pro 4, 5, 6

■ Nota

- Quando la porta USB™ Type-A si collega ad un alloggiamento HDD, si consiglia di utilizzare un alimentatore esterno per evitare l'insufficienza di alimentazione sulla porta USB™.

Português

■ Características

- Compatível com Surface™ Pro 4, 5, 6
- Cabo interno dedicado com uma base de portas mini DisplayPort™ e USB™ Type-A 3.0 em ângulo reto. Com esse design inovador em forma de L de 90 graus, é mais confortável, mais resistente e menos complicado de se conectar ao lado do seu Surface™ Pro.
- Saída por USB-C™ x 1, USB™ Type-A 3,0 x 2, HDMI™, mini DisplayPort™, Ethernet Gigabit RJ45 e leitor/gravador de cartões de memória
- Suporta HDMI™ com uma resolução de até 3840 x 2160 a 30 Hz e mini DisplayPort™ com uma resolução de até 3840 x 2160 a 60 Hz. As portas HDMI™ e mini DisplayPort™ não podem ser utilizadas em simultâneo.
- Ethernet Gigabit RJ45
- Portas USB-C™ e USB™ Type-A 3.0 com velocidades de transferência de dados até 5 Gbps
- Ranhras de cartões para o leitor/gravador de cartões de memória permitem o acesso a memória externa
- Plug and play, sem necessidade de controladores ou software

■ Requisitos do sistema

- Surface™ Pro 4, 5, 6: o espaço entre as portas USB™ Type-A e mini DisplayPort™ de 12 mm é especialmente concebido para o Surface™ Pro 4, 5, 6

■ Nota

- Quando ligar uma caixa um disco rígido à porta USB™ Type-A, é recomendado que utilize uma fonte de alimentação externa para evitar insuficiência de energia na porta USB™.

Svenska

■ Funktioner

- Kompatibel med Surface™ Pro 4, 5, 6
- Dedikerad inbyggd kabel med högvinkel mini DisplayPort™ och USB™ Type-A 3.0-portbas. Med denna innovativa 90-graders L-formade design är det mer bekvämt, stabilare och mindre krångel att ansluta på sidan av Surface™ Pro.
- Utgång över USB-C™ x 1, USB™ Type-A 3.0 x 2, HDMI™, mini DisplayPort™, RJ45 Gigabit Ethernet och minneskortläsare/skrivare
- Stöder HDMI™ med en upplösning upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz och mini DisplayPort™ med en upplösning upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz. HDMI™- och mini DisplayPort™-portarna kan inte användas samtidigt.
- RJ45 Gigabit Ethernet
- USB-C™ och USB™ Type-A 3.0 port x 2 med hastighet av dataöverföring på upp till 5 Gbps
- Kortplatser för minneskortläsare/skrivare möjliggör tillgång till externt minne
- Plug-and-play, inga drivrutiner eller programvara krävs

■ Systemkrav

- Surface™ Pro 4, 5, 6: Utrymmet mellan USB™ Type-A och mini DisplayPort™ är 12,00 mm och är speciellt utformat för Surface™ Pro 4, 5, 6

■ Obs!

- När USB™ Type-A-porten ansluts till en hårddisk rekommenderas att du använder extern strömförsörjning för att undvika otillräcklig ström på USB™-porten.

STOP!

If you have any problems with this product, please contact our technical support team before returning it to the store.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service: **888-988-0488** Service Hours: **Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T**
Technical Support: **888-689-4088** Live Chat: **www.j5create.com/livechat**
Email: **service@j5create.com** Support Ticket: **tickets.j5create.com**

SOPORTE TÉCNICO

Número gratuito: +1-888-988-0488
Horas de operación:
Lun - Vier: 10:00 -18:00 U.S.A.-E.S.T
Correo electrónico: service@j5create

TECHNIKAI SEGÍTSÉG

Vevőszolgálat (angol nyelven): 888-988-0488
Technikai támogatás (angol nyelven): 888-689-4088
Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A.-E.S.T
E-mail: service@j5create.com
Live Chat: www.j5create.com/livechat
Support Ticket: tickets.j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT

Kostenloser Anruf bei: +1-888-988-0488
Sprechstunden:
Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A.-E.S.T
E-mail: service@j5create.com

テクニカルサポート

日本における製品のサポートは販売代理店が提供しております。製品ご購入後のお問い合わせについては、製品の外箱に記載、貼付された「販売代理店」をご確認の上、販売代理店へお問い合わせください。尚、サポートの受付にあたっては製品のシリアル番号が必要となります。販売代理店サポートセンターの確認はこちら: https://jp.j5create.com/pages/contact

TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznická linka: 888-988-0488
Technická podpora: 888-689-4088
Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A.-E.S.T
E-mail: service@j5create.com
Online Chat: www.j5create.com/livechat
Žádost o pomoc: tickets.j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE

Numéro gratuit : +1-888-988-0488
Heures d'ouverture :
Lun.-Ven. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T
Email : service@j5create.com