



RUGO[®]
Calidad en Válvulas

AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:
(81)8865-8160
(81)8865-8161
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 100-CP



CONEXIÓN CEMENTAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	100-CP
DESCRIPCIÓN	VÁLVULA ESFERA DE C.P.V.C
SERVICIOS	W.O.G (AGUA, ACEITE, AIRE)
APLICACIÓN	ABRIR Ó CERRAR
MEDIDAS	½", ¾", 1"
CONEXIÓN ENTRADA	SOCKET WELD
CONEXIÓN SALIDA	SOCKET WELD
MATERIAL	POLICLORURO DE VINILO
ESFERA	POLICLORURO DE VINILO
ASIEN TO	NYLON
SELLO	NYLON A C.P.V.C
PRESIÓN	150 lbs/pulg ² - 10.5 kg/cm ²
TEMPERATURA	50°C -114°F
CIERRE	A 90°