

FIG. 44-AR



Regadera ecológica
a baja presión

REGADERA ARTIC

La REGADERA MODELO ARTIC (FIG. 44-AR) cuenta en su salida con unas puntas plásticas flexibles las cuales tienen como finalidad la fácil limpieza de la regadera para que no acumule sarro y su funcionamiento sea más eficiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	44-AR
DESCRIPCIÓN	REGADERA ANTI-SARRO SIN BRAZO
MODELO	ARTIC
MATERIAL DE REGADERA	A. B. S.
DIAMETRO	3 1/4"
ACABADO	CROMO
CONEXIÓN	ROSCA INTERIOR 1/2" NPT



MODELO	FIGURA	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm ²)		
		BAJA (0,2 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
ARTIC	44-AR	*✓	✓	

*GRADO ECOLÓGICO

Niveles de edificación

kgf/cm ²	Nivel de edificación (en pisos*)
(0,2 a 1,0)	1 a 4
(1,0 a 3,0)	4 a 12 ó Equipo hidroneumático
(3,0 a 6,0)	más de 12 ó Equipo hidroneumático

* Nota: Contados a partir del depósito superior del agua