



Presto Termic® 3 años impermeabilizante elastomérico acrílico línea impermeabilización



Descripción

Actualización: May/2015

Es un impermeabilizante térmico elastomérico base acrílico. Es un recubrimiento que posee una gran resistencia al agua. Igualmente refleja los rayos U.V. del sol, brindando un clima interior muy agradable. **Presto Termic® 3 Años** tiene una gran adherencia a las superficies sobre las que se aplique. Viene listo para usarse, no se necesita agregar nada, no contiene solventes.

Materiales

Puede utilizarse sobre la mayoría de los materiales de construcción, como concreto, ladrillo, tabicón, morteros, mampostería, paneles constructivos, y láminas metálicas.

Usos y aplicaciones

Se recomienda aplicar el impermeabilizante **Presto Termic® 3 Años** sobre azoteas de casas habitación, edificios, naves industriales, etc. Este producto no necesita malla de refuerzo, ni se requiere aplicar algún primer adicional.

Ventajas

- ✓ Alto desempeño.
- ✓ Protección térmica.
- ✓ Fácil de aplicar.
- ✓ Adhiere en cualquier superficie.

Especificaciones

| | |
|---------------|--|
| Olor | Ligero a amoníaco |
| Clasificación | Recubrimiento elastomérico |
| Viscosidad | 20,000 a 40,000 cps |
| % de Sólidos | 48-51 |
| pH | 8-10 |
| Elongación | aprox. 200 % |
| Densidad | 1.14 kg/l. |
| Duración | 3 años |
| Rendimiento | aprox. 25 m ² por cubeta de 19 l. |
| Colores | Blanco y terracota. |

Precauciones

Las superficies deben estar limpias libres de polvo, basura, grasa, etc. Se puede aplicar en superficies húmedas pero que no tengan encharcamientos. En caso que la superficie tenga otro impermeabilizante aplicado anteriormente, revisar que esté adherido perfectamente, en caso contrario tallar con un cepillo de alambre y retirar las partículas sueltas. Además recomendamos limpiar muy bien los bajantes o drenajes que tenga la superficie, para evitar la acumulación de agua.

Instrucciones

1. Se recomienda aplicar 2 manos, la primera diluida al 50%, esto es, diluir 1 parte de agua con 1 parte de **Presto Termic® 3 Años**.
2. Dejar secar y aplicar la segunda mano con el **Presto Termic® 3 Años** al 100%. Se puede aplicar sobre losa de concreto, bóveda de ladrillo, lámina galvanizada o de asbesto, espuma de poliuretano, etc.
3. No se recomienda aplicar el producto si amenaza lluvia, o si la temperatura es inferior a 10 grados centígrados.

Almacenamiento y vida de anaquel

Dos años en lugares frescos y secos. No se deje al alcance de los niños.

Presentación

Cubeta 19 l., 4 l.

NOTA Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea impermeabilización

-Presto Termic®5 años
-Presto Flex® PU-25

-Presto Termic® 10 años

-Presto® Band

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2014.03.15



Industrias Presto, S. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51