



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Sky Sil® 100% silicón transparente línea selladores



Descripción

Actualización: Sep/2013

El sellador de silicón **Sky Sil®** es un producto fabricado con materias primas de alta calidad, y que tiene una gran adherencia, elasticidad y resistencia, en diversos materiales.

Materiales

Vidrio, aluminio, cerámica, fibra de vidrio, madera, cemento, tela, etc.

Usos y aplicaciones

Ventanas, puertas y cancelería de aluminio, sistemas de enfriamiento automotriz, ductos de aire, peceras, aislamiento eléctrico, trabajos manuales y escolares, juntas sencillas y cualquier superficie no porosa.

Ventajas

- ✓ Seca al tacto en 1 hora y vulcaniza en 24 horas.
- ✓ Soporta temperaturas desde -50°C a 180°C.

Especificaciones

Catalizador	4.7 - 6.3%
Tiempo de pegajosidad libre al tacto	12 minutos.
Apariencia	Pasta viscosa y suave.
Rango de extrusión	220-475 gr/min.
Gravedad específica	0.98 gr/ml.
Tiempo de curado	22 min. + - 1
Fuerza de tensión a la ruptura	280 lb/pulg ²
Elongación a la ruptura	600%

Precauciones

Debe aplicarse en lugares bien ventilados. Conserve el producto en un lugar fresco y úsese una vez abierto, en un tiempo no mayor a 30 días. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si persiste la irritación consulte a su médico. Los excesos de sellador fresco pueden ser removidos con thinner. No se deje al alcance de los niños.

Instrucciones

1. Limpie la superficie eliminando grasa, polvo y humedad.
2. Aplique el **Sky Sil®**, eliminando los excesos con una espátula metálica, o con una estopa limpia.
3. Dejar secar.
4. Instálese a temperaturas entre 5°C a 40°C.

Almacenamiento y vida de anaquel

Almacenamiento en envase cerrado, 1 año a 25°C.

Presentación

Cartucho de 300 ml.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea selladores

-Silicón Presto® 100%

-Silicón Rojo 100%

-Silicón Presto® Estructural

-Silicón Gris

-Silicón Negro 100%

-Pistola para Silicón

-Silicón Blanco 100%

-Sky Cril

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008

RSGC 708

Terminación 2014.03.15



Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51