



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO PRODUCT FEATURES

Inodoro elongado, una pieza, trampa oculta, diseño ergonómico de construcción robusta, tecnología con sistema Turvex con 3 jets para una limpieza total, espejo de agua óptimo y con trampa esmaltada.
Inodoro libre de alabeo.

MATERIAL:

Cerámica porcelanizada de alto brillo.
Calidad "A" tipo I.

VÁLVULAS:

Válvulas de admisión y descarga certificadas.
Válvula de admisión silenciosa.
Válvulas calibradas.
Válvula de descarga con sello hermético.
Válvula de descarga de Ø 3" tipo torre.

ACCESORIOS:

Kit de fijación al piso.
Kit de fijación para el asiento.
Cuello de cera.
Reducción para válvula de admisión de Ø 15/16" - 14 NS-1 a Ø 1/2" - 14 NPSM.

INSTALACIÓN:

A la línea de alimentación Ø 15/16" - 14 NS-1 ó Ø 1/2" - 14 NPSM.
A la descarga se acopla al Ø de drenaje de 4" con brida sanitaria o cuello de cera.

PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin.= 0,25 kg/cm²
Pmax.= 6,0 kg/cm²

OPERACIÓN:

Presione el botón una vez para una descarga de 4,8 LPD.

GASTO:

4,8 LPD.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a los que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.
Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

*Elongated toilet, one piece, concealed trapway, ergonomic design of robust construction, flush technology with Turvex system with 3 jets for total clean, optimal water mirror and fully glazed trapway.
Warp-free toilet base.*

MATERIALS:

High-gloss vitreous china.
"A" quality type I.

VALVES:

*Certified fill and flush valves.
Silent fill valve.
Calibrated valves.
Leak free flush valve.
Flush valve Ø 3" tower type.*

ACCESSORIES:

*Floor fixing kit.
Seat fixing kit.
Wax ring.
Reduction of fill valve Ø15/16" - 14 NS-1 to 1/2" - 14 NPSM.*

INSTALLATION:

*To the supply line 15/16"-14 NS-1 or 1/2" - 14 NPSM.
Coupling to the drain Ø4" with toilet flange or wax ring.*

WORKING PRESSURE:

*Pmin.= 3,55 PSI
Pmax.= 85,34 PSI*

OPERATION:

Press the button once to flush 1,26 GPF.

CONSUMPTION:

1,26 GPM.

NORMATIVA:

NOM-009-CNA-2001.
NOM-010-CNA-2000.

REGULATIONS:

NOM-009-CNA-2001.
NOM-010-CNA-2000.

GARANTÍA:

Helvex S. A. de C. V. garantiza sus productos cerámicos como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación por un periodo de 65 años.

En los herrajes por defectos de manufactura por 5 años.

El dispositivo TDS en el mingitorio seco por 3 años.

Tapa y asiento por un periodo de 2 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

WARRANTY:

HELVEX S. A. de C. V. guarantees its ceramic products as free of defects in materials, labor and manufacturing processes for a period of 65 years.

*In hardware for manufacturing defects for 5 years.
The TDS cartridge in the dry urinal for 3 years.*

Cover and seat for a period of 2 years.

The validity of the warranted starts from the date of product delivery to the consumer indicated in the Warranted Policy.

*Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.
Visit our pages www.helvex.com.mx for México and www.helvex.com for the international market.*



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



Asesoría y Servicio Técnico:
Consultancy and Technical Service:
(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales:
Original Spare Parts:
www.refaccioneshelvex.com.mx
refacciones@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 00
(52) 55 53 33 94 21
Ext. 5913, 5068 y 4815