

CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
VRC01		
FAMILIA:		
RETENCION		
DESCRIPCIÓN:		
VALVULA DE RETENCION TIPO COLUMPIO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIAL					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	BRONCE	PERNO	LATON		
TAPON REGISTRO	BRONCE	BIELA	LATON		
PORTA-DISCO	LATON	TUERCA BIELA	LATON		
DISCO	BUNA-N				

PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A			54,0	61,0	76,0	92,0	106,0	127,0			
B			54,0	61,0	73,0	84,0	96,0	115,0			
PESO			0,202	0,252	0,444	0,625	0,852	1,419			

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Torque de instalación en kg/m	2.8	5.2	9.1	11.5	14	16.7	17.6	18.9	19.9	20.5	21.6

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS											
Temperatura de trabajo:						Presion de trabajo:					
108°F - 42°C						W.O.G. 200 Lbs/pulg <sup>2</sup> - 14 kgf/cm <sup>2</sup>					

CARACTERÍSTICAS:
SERVICIO W.O.G. RETENCION TIPO COLUMPIO CIERRE DE BUNA-N BRONCE EXTREMOS ROSCABLES (NPT)

GARANTIA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.