

Cemento Blanco

Cemento Portland Ordinario Clase Resistente 40 R



Presentaciones:

- Sacos de 25 y 50 kg.

¿Qué es?

Cemento Holcim Blanco es el producto ideal para la construcción de obras arquitectónicas y la elaboración de elementos para fines ornamentales o decorativos que requieren de acabados aparentes finos y resistentes de gran calidad.

Aplicaciones

Es un producto de gran versatilidad, por sus características particulares es ideal en la elaboración y construcción de:

- Obras arquitectónicas .
- Concreto ornamental.
- Pegado de azulejos.
- Recubrimientos (tirol y empastados).
- Materia prima ideal para la fabricación de morteros prefabricados como pegazulejos, tiroles, masillas, estucos y otros adhesivos.



Atributos



Buenos
acabados



Resistencia y
blancura comprobada

Disponibilidad

Nacional a través de nuestros distribuidores.

Recomendaciones

Para un mayor aprovechamiento de las cualidades y ventajas del Cemento Holcim, le sugerimos los siguientes pasos en la elaboración del concreto:

- **Utilizar** arena, grava y agua limpios y de buena calidad.
- **Controlar** el agua, utilizando la menor cantidad posible.
- **Mezclar** el tiempo suficiente para obtener una mezcla uniforme.
- **Compactar**, colocar lo mejor posible el concreto.
- **Curar** durante un mínimo de 7 días manteniendo la superficie del concreto húmeda y protegida de temperaturas extremas.

Los elementos que componen el cemento endurecido se fijan de forma definitiva y son insolubles.

Atención. Evite el contacto prolongado con la piel. Evite el contacto con los ojos, en caso de que ocurra, lave con agua limpia y abundante. Evite respirar el polvo del cemento. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manejo y conservación del producto

- Evite arrastrarlo, golpearlo y/o azotarlo para no dañar el empaque.
- Coloque sobre tarimas libres de clavos, astillas o protuberancias.
- Manténgase en un lugar limpio y protegido de la humedad.
- Evite almacenar por más de 45 días y ocupe primero aquellos bultos con más tiempo en almacén.
- Forme estibas ordenadas, estables y con un máximo de:
24 sacos de altura (Bulto de 50 kg).
20 sacos de altura (Bulto de 25 kg).

Propiedades

- Su color blanco logra mayor luminosidad y además permite todo tipo de coloración adicionando los pigmentos adecuados.
- Producido bajo un estricto control de calidad, utilizando un equipo y tecnología de punta, garantizando una alta uniformidad del cemento.

Cumple con los requisitos de calidad como Cemento Portland Ordinario Clase Resistente 40 Resistencia Rápida con la característica Especial Blanco de acuerdo con lo estipulado por la norma NMX-C-414-ONNCCE vigente.

Precauciones

El manejo adecuado de este producto no presenta riesgos; sin embargo, recomendamos siempre el uso de guantes, tapabocas y lentes de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante. Evite su inhalación. No se deje al alcance de los niños.

Normas de cumplimiento



Disclaimer

Los datos e instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basados en experiencia y pruebas realizadas en nuestro Centro de Innovación Tecnológica para la Construcción (CiTeC), de acuerdo a normas vigentes. Los métodos de operación y condiciones en que se aplique el concreto o mortero en la obra están fuera del alcance de Holcim. Para obtener mejores resultados siga las recomendaciones y consulte a su Asesor Comercial para obtener el apoyo y la asesoría correspondiente.

Servicio técnico

Interior de la República: 800 427 2726
Zona Metropolitana, Ciudad de México: 5724 0144

www.holcim.com.mx