

SCHEDA TECNICA-PROVVISORIA / Provisional - Technical Data Sheet

Articolo / Article :

RENEW WAVE



Composizione / Composition :

**91% POLYAMIDE
9% ELASTANE**

Peso / Weight (+/- 10 %) : **200 g/m²** Altezza totale / Total Width (+/- 3 cm) : **155 cm**

Peso / Weight (+/- 10 %) : **310 g/m lin**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330

altezza: **max -5%**
width

lunghezza : **max -5%**
length

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
ZWICK - 1,5 KG

altezza: **110 %**
width
MIN **94 %**
MAX **127 %**

lunghezza: **80 %**
length
MIN **68 %**
MAX **92 %**

modulo 40% / modulus 40%

altezza: **80-145 g**
width

lunghezza: **150-275 g**
length

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
ICIPilling Box - ISO 12945-1 20.000 rotations

su tessuto : **4**
on fabric

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **4/5**
on fabric

su lana : **1/2**
on wool

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Note / Notes :

POLIAMMIDE RICICLATA/ RECYCLED POLYAMIDE

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Questa scheda tecnica è da considerarsi provvisoria in quanto i valori tecnici indicati potrebbero subire delle variazioni.
This Data sheet has to be considered provisional since the technical data could change.

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data Sheet

Articolo / Article :

RENEW FOLK



Composizione / Composition :

**90% POLYAMIDE
10% ELASTANE**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **195 g/m²** Altezza totale / Total Width (+/- 3 cm) : **145 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **283 g/m lin**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330

altezza: **max -6%**
width

lunghezza : **max -5%**
length

Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)
Stretch to Dynamometer (+/- 10%)
ZWICK - 1,5 KG

altezza: **140 %**
width
MIN **126 %**
MAX **154 %**

lunghezza: **80 %**
length
MIN **72 %**
MAX **88 %**

modulo 40% / modulus 40%

altezza: **55-110 g**
width

lunghezza: **125-230 g**
length

Resistenza al Pilling / Resistance to Pilling
ICIPilling Box - ISO 12945-1 20.000 rotations

su tessuto : **3/4**
on fabric

Resistenza al Pilling / Resistance to Pilling
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **4/5**
on fabric

su lana : **2/3**
on wool

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Note / Notes :

POLIAMMIDE RICICLATA / RECYCLED POLYAMIDE

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente di Giugno 2019 / This data sheet replaces the previous one of June 2019

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **390 VITA**



Composizione / Composition : **78 % POLYAMIDE**
22 % ELASTANE

Peso / Weight (+/- 5 %) : **190 g/m²** Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**
Peso / Weight (+/- 5 %) : **285 g/m lin.** Pezza / Piece : **70 m**
Maglie / Courses : **44 / cm** Cannette / Wales : **26 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width : **max -5%** lunghezza / length : **max -5%**
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width : **max -3%** lunghezza / length : **max -3%**
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto : **5** su lana : **4/5**
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations on fabric on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : **80%** lunghezza / length : **140%**
(min 68% - max 92%) (min 119% - max 161%)
Tinto / Plain dyed altezza / width : **85%** lunghezza / length : **145%**
(min 72% - max 98%) (min 123% - max 167%)

modulo 40% / modulus 40%

Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : **250-450 g** lunghezza / length : **150-290 g**
Tinto / Plain dyed altezza / width : **150-290 g** lunghezza / length : **130-230 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %) altezza / width : **90%** lunghezza / length : **150%**
Hand Elongation (min 76% - max 104%) (min 127% - max 173%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Note / Notes : **POLIAMMIDE MULTIFILAMENTO RICICLATA**
RECYCLED MULTIFILAMENT POLYAMIDE

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYEBATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Maggio 2020 / Replaces the previous data sheet of May 2020