

FORMAMINIMA

Technical Specifications

Specifiche tecniche

Supplied Accessories

Accessori in dotazione

Adjustable fabric cable per lamp

Cavo in tessuto regolabile per lampada

2 x 0,75 Ø 6,2 mm - Min. lenght: 2 m.

Mounting kit: Screws (4x) UX Fischer

Kit di montaggio: viti (4x) UX Fischer

Ø 6 mm x 30 mm

Light source supplied per lamp

Sorgente luminosa fornita per lampada

LED 1xG9 max 2.6W, 50-60Hz

G9 connection 320lm 2700K Rc 80

Voltage: 220-240v

110-120v available upon request

Rosone | Ceiling rose

h 50 x 50 x 50 mm

Customization Options

Opzioni di personalizzazione

Cloth covered electrical wire in one of 3 colors:

Champagne, Dark Grey, Rust (available in multiples of 1 metre)

Filo elettrico rivestito in tela in uno dei 3 colori:

Champagne, Grigio Scuro, Ruggine (disponibile in multipli di 1 metro)



Champagne
Champagne



Dark Gray
Grigio scuro



Rust
Ruggine

Solid brass ceiling rose and lamp body in one of 3 finishes:


Satin matte brass, polished satin brass, or satin burnished brass finish

Rosone e corpo lampada in ottone massiccio in una delle 3 finiture:

Ottone satinato opaco, ottone satinato lucido o ottone brunito satinato




Burnished Satin Brass
Ottone Satinato Brunito




Satin Brass
Ottone satinato

Canaletto, oak or mahogany wood in either an oil-treated matte or polished finish

Legno canaletto, rovere o mogano con finitura opaca o lucida trattata ad olio



Mahogany
Mogano



Oak
Rovere

Solid marble lamp body with either a matte or polished finish

Corpo lampada in marmo massiccio con finitura opaca o lucida

Technical Specifications for USA

Specifiche per USA

Option 110 - 120 v

Opzione 110 - 120 v

Cloth covered electrical wire | Filo elettrico rivestito in tessuto

SVT-B flexible electrical wire | Cavo elettrico flessibile SVT-B

3xAWG18: 3 conductors, 18 gauge | 3xAWG18: 3 conduttori, calibro 18

Diameter: 7 mm | Diametro: 7 mm

With standard US JBOX fit | Con vestibilità JBOX standard statunitense

User Manual

Manuale d'uso

