

STILNOVO

Technical sheet
Scheda tecnica

Galassia

Lamp for Floor / Lampada da Terra

Design - Stilnovo | 1959

Click on image for more information - Clicca sull'immagine per maggiori informazioni



English




Italiano

Galassia



Floor Lamp | 220-240 V | 6xE14
9560



Technical data	
Construction year	2021
Type	Floor Lamp
Installation position	Floor
Installation environment	Indoor
Lamp cap	6 x E14
Light emission direction	downward and upward
Frequency	50-60 Hz
Safety class	1
IP	IP20
Glow wire test	650°
Direct mounting on normally flammable surfaces	Yes
CE	Yes
Dimmable article	No
Directional	No
Tilting	No
Walk-over	No
Drive-over	No
Cable included	Yes
Electric socket	Type F
Cable length	3.5 m
Resin potting	No
Net weight	14.000 Kg

Finishing casing	
Material	Brass
Colour	gold
Processing	Electroplating

Finishing diffuser	
Material	Glass
Colour	white

Galassia



Floor Lamp I 220-240 V I 6xE14
9560

Double emission floor lamp for indoor application. LED lamplamp included, lamp cap 6xE14.

The device body is made of brass and features a gold finish, processed by means of electroplating; the diffuser is made of glass. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 14.000 kg.

. The power supply cable is included and features a 3.5 m lenght.

The device features protection class I and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energy efficiency class

This product contains 6 light sources of energy efficiency class E.

Illuminotechnical Features

Source lumens	4836 lm
---------------	---------

Colour temperature	2700 K
--------------------	--------


Junction temperature (lighting fixture)	80
---	----

Standard Operating Ambient Temperature	25°C
--	------

Galassia



Lampada da terra | 220-240 V | 6xE14
9560



Dati tecnici	
Anno di realizzazione	2021
Tipologia	Lampada da terra
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Indoor
Attacco della lampadina	6 x E14
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Frequenza	50-60 Hz
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Presca elettrica	Tipo F
Lunghezza del cavo	3.5 m
Resinatura	No
Peso netto	14.000 Kg

Finitura corpo	
Materiale	Ottone
Colore	oro
Lavorazione	galvanostegia
Finitura diffusore	
Materiale	vetro
Colore	Bianco

Galassia



Lampada da terra I 220-240 V I 6xE14
9560

Lampada da terra a doppia emissione per applicazione indoor.

Lampadina LED inclusa, attacco 6xE14.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore oro, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore è prodotto in vetro.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 14.000 kg.

Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 3.5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 6 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	4836 lm
--------------------------	---------

Temperatura di colore	2700 K
-----------------------	--------

Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
---	----

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C
---	------