

Utstyr for rensning av mindre ventilasjonsanlegg

Fleksible aksler i Wöhler's system leveres i 5 ulike lengder for rengjøring av kanaler fra Ø 80 t.o.m. Ø250 mm.

For rensning av ventilasjonsanlegg hvor det inngår firkantkanaler og runde kanaler fra Ø200 og oppover anbefaler vi Danduct Clean's PD4, DC4 og MPR systemer.

Standard lengder: 1,5 meter 3 meter, 5 meter, 10 meter og 15 meter

Innerkjerne: flettet stål Ø 6 mm. Mantling: 12 mm blå Polyamid

Maks. Dreiemoment Høyredrift: 3 Nm Bruddmoment: 9 Nm
Venstredrift: 1,5 Nm Bruddmoment 4,5 Nm

Maks. Omdr. tall Høyredrift: 1300 omdr./min.
Venstredrift: 650 omdr./min.

Min. Bøye radius: 120 mm

Børster til dette system leveres i Ø80, Ø100, Ø125, Ø160, Ø180, Ø200 og Ø250 mm.
Disse størrelser børster dekker området akslene er designet for.

Produsent: Wöhler GmbH

1. Hvordan bruke utstyret

Legg ut akselen i hele lengden.

Fest en børste på enden av akselen og skru til med kontramutter som leveres sammen med akslen. Bruk f. eks. en kraftig batteridrill med slurekopling til drift.

Innstill slurekoplingen på drillen så akslen ikke skades hvis børsten setter seg fast inne i kanalsystemet.

Ekstern avtrekksvifte, f.eks. VT 1500 eller VT1300 med filterpose, tilsluttes kanalsystemet provisorisk med slangen, for derved å suge ut støvet som børsten frigjør. Sett børsten inn i kanalen og rens mot avtrekksviften.

Det anbefales å kjøre akslen i høyredrift. Hvis du må kjøre akslen i venstredrift, husk da å låse børsten med kontramutteren og å redusere turtallet og belastningen på akslen.

Se til at akselen ikke har krappe bøyer eller er klemt på noen måte.

2. Bruksområder

De fleksible aksler er designet for bruk sammen med originale børster fra Wöhler for rengjøring av **tørre** ventilasjonskanaler.

Akslene er ikke designet for bruk i fattede kanaler eller kanaler med hardt belegg.

Utstyret må ikke benyttes i ett eksplosivt miljø eller i områder hvor det kan komme i kontakt med kjemiske stoffer.

Det ytes ikke garanti på aksler og børster, da dette er å anse som forbruksvare.

Varenummer:

Art. nr. 844881 Fleksibel aksel 1,5 meter
Art. nr. 844867 Fleksibel aksel 3 meter
Art. nr. 844832 Fleksibel aksel 5 meter
Art. nr. 844866 Fleksibel aksel 10 meter
Art. nr. 844838 Fleksibel aksel 15 meter
Art. nr. 847146 Børstehode Ø 80 mm
Art. nr. 847147 Børstehode Ø 100 mm
Art. nr. 841458 Børstehode Ø 125 mm
Art. nr. 847150 Børstehode Ø 160 mm
Art. nr. 841466 Børstehode Ø 180 mm
Art. nr. 847164 Børstehode Ø 200 mm
Art. nr. 847102 Børstehode Ø 250 mm

Reservedeler:

Med unntak av blå mantel og innvendig akselkjerne, lagerføres reservedeler.
Ta kontakt for nærmere opplysninger og bestilling.

Du finner bilder av utstyret på www.germitech.no

Germitech AS

Undrumsdalsveien 251
3176 Undrumsdal

post@germitech.no

Telefon: 33 06 10 45

Telefaks: 33 06 01 62

www.germitech.no