

3407.01 Magnethaftantenne

- Magnethaftantenne für den Mobilfunkempfang
- Das HF-Kabel ist fest mit der Antenne verbunden;
Die Antenne weist eine Rundstrahlcharakteristik auf; Für MIMO Anwendungen sind 2 Antennen erforderlich, minimaler Montageabstand 10 cm bei 15dB Entkopplung
- Magnethaftantenne zur vertikalen Montage auf Stahlblechen geeignet; Rundstrahlcharakteristik;
Das HF-Kabel ist fest mit der Antenne verbunden;
Für MIMO Anwendungen sind 2 Antennen erforderlich; Der minimale Montageabstand beträgt 10 cm (bei 15 dB Entkopplung)
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	2G/3G/4G	WLAN2,4
Frequenzen	790 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2570 - 2690 MHz	2400 - 2500 MHz
Anpassung	≤2,0:1			
Gewinn	1 ±0,5 dBi	0,5 - 1,5 dBi		
Steckverbinder	SMA(m)			
Kabel DACAR302	2.5 m			



Datenblatt

Release: 02.03.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.105 kg
Abmessungen (B/H/L)	50mm / 196mm / 50mm
EAN	4045994054208
Schutzklassen	IP43
Arbeitstemperatur	-40°...+85°

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 3407.02

Technische Zeichnung



Anpassungsdiagramm

