



## KDK COUNT3 Kabelzähler IP44

KDK Drehstrom-Zwischensteckerzähler:

- elektronischer Wechselstromzähler oder Drehstromzähler
- Wirkenergieerfassung
- Eintarif
- mit CEE Stecker und Kupplung
- lageunabhängig einsetzbar
- Wirk- und Blindenergieerfassung (teilweise)
- Messung in zwei Richtungen (teilweise)
- Zusätzliche Anzeige von:  
Strom-, Spannung-, Leistung, Cosφ, Frequenz

| Technische Daten                      |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Typ                                   | KDK COUNT3<br>Kabelzähler<br>Drehstrom                  | KDK COUNT3<br>Kabelzähler<br>Drehstrom                  | KDK COUNT3<br>Kabelzähler<br>Drehstrom                  |
| Spannung (U)                          | 3x230/400V  | 3x230/400V  | 3x230/400V  |
| Strom (I)                             | 16A   | 32A   | 63A   |
| Frequenz (Hz)                         | 50Hz  | 50Hz  | 50Hz  |
| Messgröße                             | Wirk - Blindenergie in<br>Liefer- und<br>Bezugsrichtung | Wirk - Blindenergie in<br>Liefer- und<br>Bezugsrichtung | Wirk - Blindenergie in<br>Liefer- und<br>Bezugsrichtung |
| Zählwerksart                          | LC-Display mit<br>Hintergrundbeleuchtung                | LC-Display mit<br>Hintergrundbeleuchtung                | LC-Display mit<br>Hintergrundbeleuchtung                |
| Stellen                               | 6,2   | 6,2   | 6,2   |
| Genauigkeit                           | B   | B   | B   |
| Eigenverbrauch                        | <2VA  | <2VA  | <2VA  |
| Temperaturbereich                     | -25° bis +55°C (3K5)                                    | -25° bis +55°C (3K5)                                    | -25° bis +55°C (3K5)                                    |
| Schutzart                             | IP 44   | IP 44   | IP 44   |
| Gewicht                               | 1,1Kg   | 1,2Kg   | 1,6Kg   |
| Max. Leiterquerschnitt                | 2,5mm <sup>2</sup>                                      | 6mm <sup>2</sup>  | 16mm <sup>2</sup>                                       |
| Max. Leiterquerschnitt Zus.           |   |   |   |
| Maße (BxHxT)                          | 85x230x110mm  | 85x230x110mm  | 85x230x110mm  |
| Steckerausführung                     | CEE Stecker   | CEE Stecker   | CEE Stecker   |
| Zusatzeinrichtungen                   |   |   |   |
| Rücklaufsperr                         | ja  | ja  | ja  |
| Anzahl Tarifwerke                     | 1   | 1   | 1   |
| Impulsausgang                         | nein  | nein  | nein  |
| Mbus                                  | nein  | nein  | nein  |
| KNX-Bus                               | nein  | nein  | nein  |
| LAN (TCP/IP)                          | nein  | nein  | nein  |
| RS 485                                | nein  | nein  | nein  |
| Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke |   |   |   |
| Zulassung                             | MID Konformität   | MID Konformität   | MID Konformität   |
| Eichgültigkeitsdauer                  | 8 Jahre   | 8 Jahre   | 8 Jahre   |
| Bestell-Nummer:                       | 420516ZC  | 420532ZC  | 420563ZC  |
| EAN-Nummer:                           | 4260148832215   | 4260148832192   | 4260148835605   |
| Schaltbild Nummer:                    |   |   |   |