



KDK COUNT3 4TE, 5(80)A und 1,5/6A

Elektronischer Drehstromzähler und Messwandlerzähler:

- Wirkenergie
- Zähler für Direktanschluss oder für Wandleranschluss 5A und 1A
- LC Displayanzeige 6,2 stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- für Hutschienenmontage nach DIN EN 60715.2001-09
- lageunabhängig montierbar
- stabiles Kunststoffgehäuse
- mit S0 – Impulsausgang
- Wandlerverhältnis einstellbar
- mit Rücklaufsperr
- mit Energie- und Leistungsanzeige

Technische Daten		KDK COUNT3 4TE		
Typ	Elektr. Drehstromzähler			
	Direktanschluss KDK3-80AN41	Wandleranschluss KDK3-06AN41	KDK3-80AM41	
Spannung (U)	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V	
Strom (I)	5(80)A	1,5-(6)A	5(80)A	
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz	
Messgröße	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie	
Zählwerksart	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	
Stellen	6,2	6,2	6,2	
Genauigkeit	1	1	B	
Eigenverbrauch pro Phase	<2VA(I)-10VA(U)	<2VA(I)-10VA(U)	<2VA(I)-10VA(U)	
Temperaturbereich	-20° bis +55°C	-20° bis +55°C	-20° bis +55°C	
Schutzart	IP 20	IP 20	IP20	
Max. Leiterquerschnitt	25 mm ²	6 mm ²	25 mm ²	
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	1mm ²	1mm ²	1mm ²	
Maße (BxHxT)	(4TE) 76x100x65mm	(4TE) 76x100x65mm	(4TE) 76x100x65mm	
Gewicht	0,38 Kg	0,28 Kg	0,38 Kg	
Zusatzeinrichtungen				
Rücklaufsperr	ja	ja	ja	
Anzahl Tarifwerke	1	1	1	
Impulsausgang	1000 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31	12000 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31	1000 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31	
Mbus	nein	nein	nein	
KNX-Bus	nein	nein	nein	
LAN (TCP/IP)	nein	nein	nein	
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke				
Zulassung	keine	keine	MID	
Eichgültigkeitsdauer	Nicht zur Verrechnung	Nicht zur Verrechnung	8 Jahre	
Bestell-Nummer:	420580-4TE	420006-4TE	420580MID-4TE	
EAN-Nummer:	4260148833915	4260148833922	426014 8835223	
Schaltbild Nummer:	KDK DS0007	KDK DS0008	KDKDS0007	