

4488.06 Glasklebeantenne

- Glasklebeantenne für den Mobilfunkempfang
- In allen zellularen Mobilfunknetzen weltweit einsetzbar; schnelle Montage; günstige Übertragungseigenschaften; diebstahlsicher und sicher vor mutwilliger Zerstörung; keine Windgeräusche; einfache Kabelverlegung; bestens geeignet zum Anschluss an nachgerüstete Mobiltelefone und Freisprecheinrichtungen
- Wird an die rechte Seite der Frontscheibe geklebt; Ein Mindestabstand von 2 cm zwischen Antenne und Karosserie muss eingehalten werden; Die Scheibe sollte im Montagebereich frei von Beschichtungen, Partikeln oder Heizdrähten sein; Eine senkrechte Montage (seitlicher Kabelabgang) ist für eine vertikale Polarisierung erforderlich
- Wird mit Klebepad geliefert
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G	2G/3G	2G/3G	2G/3G	2G/3G	WLAN	
Frequenzen	890 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1880 - 1900 MHz	1850 - 1990 MHz	1900 - 2170 MHz	2400 - 2485 MHz	
Impedanz	50 Ohm						
Anpassung	≤2,0:1					≤1,5:1	
Verstärkung						Polarisation	
Gewinn	0 dBi						
Rückflussdämpfung	≥10 dB					≥14 dB	
max. Leistung	10 W						
Steckverbinder	SMA(m)						
Kabel RG174	0,5 m						



Datenblatt

Release: 02.03.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.001 kg
Abmessungen (B/H/L)	37mm / 7mm / 49mm
EAN	4045994057230

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 4488.01

