

DEFORT ÁCIDO MURIÁTICO

DESCRIPCIÓN

DEFORT ÁCIDO MURIÁTICO

FORMATOS

5 lt.

CÓDIGO

11104

Producto elaborado a base de Ácido Clorhídrico. Se utiliza como tratamiento de neutralización para superficies alcalinas como cemento, hormigón, y asbesto. Evita la formación de jabones en muros de hormigón. Se utiliza para el destape sanitario, es de gran concentración y alto rendimiento.

MODO DE EMPLEO

Muros: Debido a la alta concentración que presenta nuestro Ácido Muriático, se recomienda manipular con guantes. Diluir en un recipiente plástico, 1 parte de Ácido Muriático por 3 ó 5 partes de agua, homogenizar. Aplicar en la superficie a tratar con brocha o rodillo, dejar actuar por 15 minutos aproximadamente y enjuagar con abundante agua.
Destape sanitario: Vaciar ½ L de Ácido Muriático en el artefacto a destapar. Dejar reposar toda noche y en la mañana siguiente se puede utilizar.

COMPOSICIÓN

Mezcla de ácidos y agentes estabilizadores

PRECAUCIONES

Se recomienda neutralizar (quemar) este tipo de superficies antes de pintar con Esmaltes Sintéticos, Barnices y Oleos ya que con esto se evita la formación de jabones (levantamiento de pinturas). Mantener fuera del alcance de los niños y guardar en lugar seguro. En caso que el producto tenga contacto con la piel, enjuagar con abundante agua.

Aspecto	Familia Limpiador	PH	Densidad	Enjuagabilidad	Biodegradable	Estabilidad de Almacenamiento
Líquido translucido	Ácido	< 1	0.85 gr/cm3	No Aplica	Biodegradable	6 meses



Riesgos: 0 Insignificante - 1 Ligero - 2 Moderado - 3 Alto - 4 Muy alto			
INFLAMABILIDAD	SALUD	REACTIVIDAD	RIESGOS ESPECIALES
0	3	1	corr