

## CERA ACRILICA AUTOBRILLO NP25

DESCRIPCIÓN	FORMATOS	CÓDIGO
DEFORT CERA ACRILICA AUTOBRILLO NP25	5 lt.	14115
DEFORT CERA ACRILICA AUTOBRILLO NP25	1 lt.	14281

Deja al secar una capa brillante que fortalece superficies de caucho, vinilo, granito, mármol, baldosín, mortero afinado, etc.

### MODO DE EMPLEO

Sobre la superficie limpia aplique el producto con la ayuda de un trapero limpio o mopa de rayón húmeda. La aplicación debe hacerse de manera uniforme y en una sola dirección. Cuando haya secado escurra el trapero y aplique una segunda capa uniforme en dirección contraria a la primera. Si es necesario aplique una tercera capa.

- **Rendimiento: 60 m2 por litro.**

### COMPOSICIÓN

Polímero acrílico, emulsión de cera, plastificantes temporales y definitivos, preservantes.

### PRECAUCIONES

- Contacto con los ojos: Puede causar irritación severa con lesiones de córnea.
- Contacto con la piel: Irritante.
- Inhalación: Puede causar irritación severa.
- Ingestión: Fuerte dolor abdominal. Causa irritación gastrointestinal o ulceración severa, quemadura en boca y garganta.

Aspecto	Familia Cera	PH	Densidad	Enjuagabilidad	Biodegradable	Estabilidad de Almacenamiento
Líquido lechoso sin aroma.	Polimero Acrílico	8,5 - 10	1.01 - 1.03 g/m3	En agua fría	Biodegradable	12 meses



Riesgos: 0 Insignificante - 1 Ligero - 2 Moderado - 3 Alto - 4 Muy alto			
INFLAMABILIDAD	SALUD	REACTIVIDAD	RIESGOS ESPECIALES
0	1	0	0