

CERA ACRILICA AUTOBRILLO NP25

DESCRIPCIÓN

DEFORT CERA ACRILICA AUTOBRILLO NP25
DEFORT CERA ACRILICA AUTOBRILLO NP25

FORMATOS

5 lt.
1 lt.

CÓDIGO

14115
14281

Deja al secar una capa brillante que fortalece superficies de caucho, vinilo, granito, mármol, baldosín, mortero afinado, etc



MODO DE EMPLEO

Sobre la superficie limpia aplique el producto con la ayuda de un trapero limpio o mopa de rayón húmeda. La aplicación debe hacerse de manera uniforme y en una sola dirección. Cuando haya secado escurra el trapero y aplique una segunda capa uniforme en dirección contraria a la primera. Si es necesario aplique una tercera capa.

- **Rendimiento: 60 m2 por litro.**

COMPOSICIÓN

Polímero acrílico, emulsión de cera, plastificantes temporales y definitivos, preservantes.

PRECAUCIONES

- Contacto con los ojos: Puede causar irritación severa con lesiones de córnea.
- Contacto con la piel: Irritante.
- Inhalación: Puede causar irritación severa.
- Ingestión: Fuerte dolor abdominal. Causa irritación gastrointestinal o ulceración severa, quemadura en boca y garganta.

Aspecto	Familia Cera	PH	Densidad	Enjuagabilidad	Biodegradable	Estabilidad de Almacenamiento
Líquido lechoso sin aroma.	Polímero Acrílico	8,5 - 10	1.01 - 1.03 g/m3	En agua fría	Biodegradable	12 meses



Riesgos: 0 Insignificante - 1 Ligero - 2 Moderado - 3 Alto - 4 Muy alto			
INFLAMABILIDAD	SALUD	REACTIVIDAD	RIESGOS ESPECIALES
0	1	0	0