DEFORT

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	FORMATOS	CÓDIGO
DEFORT DESENGRASANTE INDUSTRIAL	5 lt.	13102
DEFORT DESENGRASANTE INDUSTRIAL	1 lt.	13106

Detergente líquido cuya formulación incluye poliglicoles, agente capaz de romper las grasas y aceites más densos. Este producto, con su avanzada fórmula permite eliminar todo tipo de grasas, especialmente las de origen animal que son las más difíciles de remover. Asegura, debido a su equilibrada composición y óptima calidad de sus materias primas, los efectos de perfecta limpieza requerida en la industria moderna y el hogar.

MODO DE EMPLEO

Defort Desengrasante se utiliza puro o diluido según la densidad de las grasas y aceites a eliminar. Dilución máxima recomendada 1 lt de producto en 10 lt de agua. En caso de grasas duras, aplicar de manera directa el producto, procurando utilizar agua tibia en el proceso.

COMPOSICIÓN

Tensoactivos no iónicos, solventes orgánicos, secuestrantes y preservantes.

PRECAUCIONES

Producto corrosivo, utilizar guante de nitrilo en todo momento durante su aplicación.
En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua. En caso de contacto ocular lavar con abundante agua durante 10 a 15 minutos. Producto tóxico, si es ingerido consultar inmediatamente al médico. Producto no compatible con aluminio o estaño. No ataca plásticos, acero inoxidable, fierro fundido o vidriales.

Aspecto	Familia Desengrasante	PH	Densidad	Enjuagabilidad	Biodegradable	Estabilidad de Almacenamiento
Gel viscoso, color amarillo, aroma limón.	Tenso activo No Iónico / Solvente Orgánico	11,5 - 12,5	1,03 - 1,05 g/ml	En agua fría o caliente.	Biodegradable	12 meses

Riesgos: 0 Insignificante - 1 Ligero - 2 Moderado - 3 Alto - 4 Muy alto			
INFLAMABILIDAD	SALUD	REACTIVIDAD	RIESGOS ESPECIALES
0	2	0	0

ditago
Expertos en insumos de limpieza

DISTRIBUIDORA DITAGO
Colombia #0310 Recoleta - Santiago.
+56 2 26293013 | +56 2 29050347
ventas@ditago.cl | www.ditago.cl

9001 ISO CERTIFIED
Nº registro certificado 01 10007 2338304