

# Polipastos Manuales de Cadena



By COLUMBUS McKINNON

Ligero y muy resistente

## CM 622 A

DISEÑO COMPACTO DE BAJA ALTURA, PARA USO ESTÁNDAR EN APLICACIONES GENERALES DE IZAJE

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Ganchos de acero forjado** que proporcionan una resistencia superior
- **Gancho de carga** incrustado al cuerpo del polipasto.
- **Bloque superior cerrado** para brindar mayor protección contra el ingreso de impurezas que dañen el sistema **360° del gancho**.
- **Rueda de mando** siempre ensamblada en el equipo.
- **Eje principal de acero a bajo carbono** para tener alta resistencia a quebraduras.
- Las placas centrales del polipasto están aseguradas por pernos de acero endurecido
- **Dos uñetas en el trinquete** que brindan doble seguridad en el freno; gracias a su composición en acero endurecido no sufren desgaste.
- **Menor mantenimiento en rodamientos**
- **Menor desgaste en nuez de carga** gracias a su fabricación en acero fundido



### TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA ORDENAR

Capacidad (ton)	Elevación (m)	Caidas de Cadena	Apertura de Ganchos (pulg)	Min. Dist. entre Ganchos (pulg)	Dimensiones (pulg)			Esfuerzo para elevar la carga (Kgf)	Peso (kg)
					Ancho	Fondo	Dia		
1/2	3	1	1 1/6	11 5/8	4 15/16	4 5/16	4 15/16	24	8
1	3	1	1 1/32	13	5 19/32	5 1/16	5 19/32	35	12
2	3	1	1 1/4	18 1/8	8 5/16	6 5/8	8 5/16	37	28
3	3	2	5/16	21 29/32	8 5/16	6 5/8	8 5/16	29	40
5	3	2	1 13/16	23 7/8	8 5/16	6 5/8	8 5/16	48	41.3
10	3	4	2 1/2	27 9/16	14 3/32	6 5/8	8 5/16	49	77

Elevaciones superiores disponibles sobre pedido.

### ¡ADVERTENCIA!

**Sobrecargas y mal uso podrían causar daños.**

**Para evitar daños personales:**

- No exceder la carga nominal del equipo
- No utilizar el equipo para levantar personas
- No elevar cargas sobre personas
- Utilice solamente cadena y aditamentos diseñados para elevar carga solamente
- Lea las instrucciones de operación en el manual del equipo

**Cadena resistente a sobre carga accidental**

- Cadena de carga grado 80 en acero aleado, templado y revenido con un coeficiente de seguridad 5:1.



**¡MODELOS YA DISPONIBLES EN MÉXICO EN 1/2, 1, Y 2 TONELADAS!**



MÉXICO

[www.cmco-latam.com](http://www.cmco-latam.com)

Soporte telefónico a Usuarios Finales

01 800 3636 769 / (55) 53610245

[contacto@cmco-latam.com](mailto:contacto@cmco-latam.com)

**CMCO**  
COLUMBUS McKINNON  
CORPORATION