



## MANGUERAS INDUSTRIALES INDUSTRIAL HOSES

## Manguera para Hidrocarburos HYDROCARBONS HOSES

### CONSTRUCCIÓN

**Tubo Interno:** NBR color negro, **Refuerzo:** Múltiples mallas textiles  
**Cubierta:** Mezcla de goma sintética EPDM/NBR color amarillo perforada  
**Aplicación:** Paso de LPG en diferentes aplicaciones: parrilleras, cocinas, calentadores etc.  
**Rango de Temperatura:** -40°C + 70°C

### CONSTRUCTION

**Inner Tube:** Black NBR blended, **Reinforcement:** High tensile textile cords  
**Cover:** Yellow Synthetic EPDM/NBR blended rubber. Pinpricking  
**Application:** LPG delivery in different applications: bobtail, grills, cookers and heaters  
**Temperature Range:** -40°C + 70°C



MANGUERA PARA LPG  
LPG Gas Hose **H02133**

Código Code	Diámetro Interno Hose I.D		Diámetro Externo Hose O.D		Presión Max. Trab. Working Pressure		Presión Min. Ruptura Burst Pressure		Radio de Curvatura Bending Radius		Rollo Roll	
	in	mm	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	mts	fts
H02133-380	3/8"	9.5	19.0	0.75	24.13	350	72.39	1050	55	2.17	150	492.13
H02133-500	1/2"	12.7	23.8	0.94	24.13	350	72.39	1050	75	2.95	100	328.08
H02133-750	3/4"	19.1	31.8	1.25	24.13	350	72.39	1050	100	3.94	100	328.08
H02133-1000	1"	25.4	38.1	1.5	24.13	350	72.39	1050	160	6.3	100	328.08