



MANGUERAS INDUSTRIALES INDUSTRIAL HOSES

Manguera para Manejo de Materiales MATERIAL HANDLING HOSE

CONSTRUCCIÓN

Tubo Interno: Mezcla de goma sintética NR/BR, **Refuerzo:** Múltiples mallas textiles
Cubierta: Mezcla de goma sintética EPDM/SBR, **Aplicación:** Para limpieza con chorro de arena en construcción, astilleros, acerías y refineras, **Rango de Temperatura:** -20°C + 70°C

CONSTRUCTION

Inner Tube: Synthetic NR/BR blended rubber, **Reinforcement:** High tensile cords, **Cover:** Synthetic EPDM/SBR blended rubber, **Application:** For sandblasting cleaning operations in construction, shipyards, steel mills and refineries, **Temperature Range:** -20°C + 70 °C



MANGUERA SAND BLASTING
Sand Blasting Hose **H02244**

Código Code	Diámetro Interno Hose I.D.		Diámetro Externo Hose O.D.		Presión Max. de Trab. Working Pressure		Presión Min. de Ruptura Burst Pressure		Radio de Curvatura Bending Radius		Rollo Roll	
	in	mm	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	mts	fts
H02244-500	1/2"	12.7	27.0	1.06	10	150	30	450	--	--	40	131.23
H02244-750	3/4"	19.0	38.0	1.5	10	150	30	450	130	5.12	40	131.23
H02244-1000	1"	25.0	40.0	1.57	10	150	30	450	145	5.71	40	131.23
H02244-1250	1.1/4"	31.8	48.0	1.89	10	150	30	450	180	7.09	40	131.23
H02244-1500	1.1/2"	38.0	56.0	2.20	10	150	30	450	210	8.27	40	131.23
H02244-2000	2"	50.0	72.0	2.83	10	150	30	450	305	12.01	40	131.23
H02244-2500	2.1/2"	64.0	82.0	3.23	10	150	30	450	--	--	40	131.23
H02244-3000	3"	76.2	96.0	3.78	10	150	30	450	--	--	40	131.23

CONSTRUCCIÓN

Tubo Interno: Polímero termoplástico, **Refuerzo:** Polímero termoplástico rígido color blanco, **Cubierta:** Polímero termoplástico, **Aplicación:** Succión y descarga, trasiego y transporte de partículas sólidas en suspensión en la industria general, **Rango de Temperatura:** -5°C + 65 °C

CONSTRUCTION

Inner Tube: Thermoplastic polymer, **Reinforcement:** White rigid thermoplastic polymer
Cover: Thermoplastic polymer, **Application:** Suction and discharge, transfer and transport of solid particles suspended in general industry, **Temperature Range:** -5°C + 65 °C



PVC PARA TRABAJO PESADO
Heavy Duty PVC **H02564**

Código Code	Diámetro Interno Hose I.D.		Diámetro Externo Hose O.D.		Presión Max. de Trab. Working Pressure		Presión Min. de Rup. Burst Pressure		Radio de Curvatura Bending Radius		Succión Vacuum Rating		Rollo Roll	
	in	mm	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	bar	InHg	mts	fts
H02564B-1500	1.1/2"	38.0	46.00	1.81	10.00	145	30.00	435	190	7.48	0.81	24	30.48	100
H02564-1500	1.1/2"	38.0	46.00	1.81	10.00	145	30.00	435	190	7.48	0.81	24	30.48	100
H02564-2000	2"	51.0	60.00	2.36	9.00	131	27.00	393	255	10.04	0.81	24	30.48	100
H02564-2500	2.1/2"	64.0	73.00	2.87	8.00	116	24.00	348	320	12.60	0.81	24	30.48	100
H02564-3000	3"	76.0	86.00	3.39	7.00	102	21.00	306	380	14.96	0.85	25	30.48	100
H02564-4000	4"	102	113.00	4.45	7.00	102	21.00	306	510	20.08	0.85	25	30.48	100
H02564-6000	6"	152	166.00	6.54	5.03	73	15.10	219	760	29.92	0.85	25	15.00	49.21