

PRODUCTO: RURAL RUDO

PRESENTACIÓN:
CRISTAL VERDE CON ESPIRAL BLANCO, CRISTAL CON ESPIRAL NARANJA Y CRISTAL CON ESPIRAL ROJO

CARACTERÍSTICAS:
Tubería ligera y flexible constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida. Superficie interna lisa. Buena resistencia en aspiración e impulsión. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos.
APLICACIÓN:
Especialmente diseñada para trabajos rudos y continuos de riego agrícola, aspiración e impulsión de lodos, pastas de madera, semillas, estiércol, etc.



INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO INTERIOR		PESO TEÓRICO		PRESIÓN DE TRABAJO		LONGITUD	
in	mm	g/m	lb/ft	kg/cm ² (BAR)	lb/in ² (PSI)	m	ft
1	25.4	450	0.30	9	131	15 / 30	50 / 100
1 1/4	31.8	700	0.47	8	116	15 / 30	50 / 100
1 1/2	38.1	800	0.54	8	116	15 / 30	50 / 100
2	50.8	1200	0.80	7	102	15 / 30	50 / 100
2 1/2	63.5	1670	1.12	7	102	15 / 30	50 / 100
3	76.2	2000	1.34	7	102	15 / 30	50 / 100
4	101.6	3300	2.21	7	102	15 / 30	50 / 100
5	127.0	4200	2.81	6	87	10 / 20	20 / 50
6	152.4	6300	4.22	6	87	10 / 20	20 / 50
8	203.2	8800	5.90	5	73	10	20

Tolerancia: +/- 3%

TEMPERATURA DE TRABAJO
DE -15°C A +65°C

PRESIÓN DE VACÍO
1.0 ATM = 30" DE Hg

RADIO DE CURVATURA
7 VECES EL DIÁMETRO INTERIOR