

CABLE 14 AWG UF

Descripción

Usualmente utilizados para conectar los programadores con las válvulas solenoides en áreas verdes, posee conductor de cobre con sección 2,08 mm², especialmente fabricados para ser instalados directamente en la tierra o en conduit, no es afectado por la humedad.

Características

- Chaqueta de material pvc
- Aislamiento de polipropileno
- Espesor aislamiento: 0,6 mm
- Capacidad corriente: 15 amp
- Tensión máx. de funcionamiento: 600V
- Se recomienda instalar por debajo de la tubería de conducción de agua para mayor protección
- Máxima distancia entre el programador y la válvula: 655 M.



COLORES DISPONIBLES:

Negro, blanco, verde, amarillo, naranja, morado, rojo y azul.

*Americano permite enterrar directamente.

INFORMACIÓN GENERAL

| CÓDIGO | COLOR | ROLLO (M) |
|--------|----------|-----------|
| 131452 | Negro | 152 |
| 131454 | Negro | 762 |
| 131456 | Blanco | 152 |
| 131458 | Blanco | 762 |
| 131460 | Verde | 152 |
| 131462 | Verde | 762 |
| 131464 | Amarillo | 152 |
| 131466 | Amarillo | 762 |
| 131468 | Naranja | 152 |
| 131470 | Naranja | 762 |
| 131476 | Rojo | 152 |
| 131478 | Rojo | 762 |
| 131480 | Azul | 152 |
| 131482 | Azul | 762 |



Equipos de Riego
LAS BRUJAS DE TALAGANTE

www.equiposderiego.cl