

EQUIPO DE TERMOFUSIÓN CON PANEL DIGITAL



PARÁMETROS TÉCNICOS

- Ambiente de temperatura: -20°C - 60°C
- Humedad relativa: 45% - 95%
- Rangos de voltaje: 176v - 245v
- Frecuencia: 50+1 HZ
- Control de temperatura: 0 - 320°C
- Alcance de visualización de temperatura: 0 - 320°C
- Temperatura de entrega de superficie de cabeza de molde de calentamiento: 260±5°C



SERIE DE FUSIONADORA DE VISUALIZACIÓN DIGITAL

155996

- Especificación: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm
- Potencia: 800 W
- Tensión: 220 V
- Temperatura de control: 0- 320°C

155998

- Especificación: 75mm, 90mm, 110mm
- Potencia: 1200 W
- Tensión: 220 V
- Temperatura de control: 0- 320°C

| Diámetro externo (mm) | Profundidad Inserción (mm) | Tiempo Calentamiento (seg) | Tiempo Máx. p/ el acople (seg) | Tiempo de enfriamiento (minutos) |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 20 | 14 | 5 | 4 | 2 |
| 25 | 16 | 7 | 4 | 2 |
| 32 | 18 | 8 | 6 | 4 |
| 40 | 20 | 12 | 6 | 4 |
| 50 | 23 | 18 | 6 | 4 |
| 63 | 26 | 24 | 8 | 6 |
| 75 | 28 | 30 | 8 | 6 |
| 90 | 32 | 40 | 8 | 6 |
| 110 | 34 | 50 | 10 | 8 |