# **PGP™ ULTRA**

Radio: 4,9 m a 14 m Caudal: 0,07 to 3,23 m<sup>3</sup>/h; 1,2 a 53,8 l/min

El PGP Ultra eleva el listón de la tecnología de turbinas con potentes funciones desarrolladas a lo largo de tres décadas de investigación, comentarios de los clientes y pruebas de laboratorio.

# **VENTAJAS PRINCIPALES**

- La función patentada de retorno automático del sector devuelve la torreta al patrón de sector original si se pasa de tope; sector ajustable de 50° a 360°
- El mecanismo de accionamiento no desmontable está protegido contra daños si se gira en el sentido opuesto de movimiento
- · Sectorial y circular en un solo modelo, para flexibilidad en distintas situaciones

- y un inventario reducido
- Los tornillos de presión permiten ajustar el radio con una llave Hunter o un destornillador de punta plana
- · Las boquillas con cabeza plana permiten una inserción rápida y fácil
- Mecanismo de arco QuickCheck™ para el ajuste rápido del sector



#### PGP-00

Altura total: 19 cm Diámetro expuesto: 4,5 cm Tamaño de la entrada: 34"



### PGP-04

Altura emergente: 10 cm Diámetro expuesto: 4,5 cm Tamaño de la entrada: ¾"



Altura total: 19 cm



# PGP-12

Altura total: 43 cm Altura emergente: 30 cm Diámetro expuesto: 4,5 cm Tamaño de la entrada: ¾"

# **ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO**

- Opciones de boquillas: 34
- Radio: 4,9 m a 14 m
- Caudal: de 0,07 a 3,23 m<sup>3</sup>/h; de 1,2 a 53,8 I/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,7 a 4,5 bares, de 170 a 450 kPa
- Rango de presión de funcionamiento: de 1,4 a 7 bares, 140 a 700 kPa
- Tasa de precipitación: 10 mm/h

- aproximadamente
- Trayectoria de la boquilla: estándar =
  - ángulo bajo = 13°
- Series de boquillas: azul 1.5 a 8.0; gris de ángulo 2.0 a 4.5; negra de radio corto 0.50 a 3.0; MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Período de garantía: 5 años

# **OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA**

- · Válvula antidrenaje (hasta 3 m de elevación)
- · Identificador de agua reciclada
- Boguillas azules n.º 1.5-4.0

# **OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO**

- Válvula antidrenaje (hasta 1 m de elevación) solo para PGP-04 (Ref. 142300SP)
- Codo articulado HSJ-O de 3/4", prefabricado en PVC



## **PGP Ultra Reclaimed**

Disponible como opción instalada en fábrica para todos los modelos



Fácil ajuste del arco y el radio

Modelo

# PGP-ULTRA - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4

PGP-00 = Arbusto PGP-04 = altura emergente 10 cm **PGP-12** = altura emergente

Características estándar

Arco ajustable, vástago de plástico, 8 boquillas estándar y 4 boquillas de ángulo Opciones

CV = Válvula antidrenaje

CV-R= Válvula antidrenaje e ID de agua reciclada

Opciones de boquilla

Azul 1.5 - 8.0 Gris ángulo bajo

Negro radio corto

Verde caudal alto

MPR-25-0, T, H, F

MPR-30-Q, T, H, F

MPR-35-Q, T, H, F

1.5 a 4.0 = solo se pueden instalar en fábrica las boquillas 1.5-4.0

# Eiemplos:

30 cm

PGP-04 = altura emergente 10 cm, arco ajustable

PGP-04-2.5 = altura emergente 10 cm, arco ajustable y boquilla 2.5

PGP-12-CV-R-4.0 = altura emergente 30 cm, arco ajustable, válvula antidrenaje e ID de agua reciclada con boquilla 4.0