

# ACCESORIOS PARA DIFUSORES

Los accesorios para difusores proporcionan flexibilidad para la instalación y el mantenimiento de los sistemas de difusores.

## CODOS ARTICULADOS SJ

### Funciones

- Exclusivas eles articuladas en ambos extremos para una instalación fácil en cualquier configuración.
- Los codos articulados están fabricados con puntos de conexión estancos para una fiabilidad a largo plazo. Las tablas de pérdida de carga de los productos SJ se encuentran en la **página 255**

### Modelos

- SJ-506: rosca de 1/2" x 15 cm de longitud
- SJ-7506: rosca de 1/2" x 3/4" x 15 cm de longitud
- SJ-706: rosca de 3/4" x 15 cm de longitud
- SJ-512: rosca de 1/2" x 30 cm de longitud
- SJ-7512: rosca de 1/2" x 3/4" x 30 cm de longitud
- SJ-712: rosca de 3/4" x 30 cm de longitud

### Especificaciones de funcionamiento

- Presión nominal: 10 bares, 1000 kPa
- Período de garantía: 2 años

## CODOS ARPONADOS DE HUNTER

### Funciones

- Compatibles con Flex<sub>SG</sub> y otras marcas para una articulación personalizada
- Espigas afiladas de acetal

### Modelos

- HSBE-050: codo de espiga x macho de 1/2"
- HSBE-075: codo de espiga x macho de 3/4"
- HERRAMIENTA HSBE: Herramienta de inserción

### Especificaciones de funcionamiento

- Presión de funcionamiento: Hasta 5,5 bares, 550 kPa
- Período de garantía: 2 años

## TUBERÍA FLEX<sub>SG</sub>

### Funciones

- Diseñada para resistir doblaje de tubería
- Con textura para un fácil agarre
- Polietileno lineal de baja densidad
- Cumple las normas ASTM D2104, D2239, D2737

### Modelos

- FLEXSG: rollo de 30 m
- FLEXSG-18: Longitudes precortadas de 45 cm

### Especificaciones de funcionamiento

- Presión de funcionamiento: hasta 5,5 bares, 550 kPa
- Período de garantía: 2 años

## TAPA DE CIERRE PRO-SPRAY

### Funciones

- Cierra el Pro-Spray para el mantenimiento o las conversiones en goteo
- Mantiene un aspecto limpio de la zona verde

### Modelos

- 213600SP

## BOQUILLA DE CIERRE

### Funciones

- Cierre fácil para los sistemas de riego con difusores
- Permite que los difusores emerjan para una fácil visibilidad
- Úselo con los modelos Pro-Spray y PS Ultra

### Modelos

- 916400SP



**Codos articulados SJ**

Uniones de 15 cm o 30 cm



**Codos de espiga**

HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075



**Tubería FLEX SG**

Largos precortados de 30 m y 45 cm  
Diámetro interior: 1,2 cm



**Tapa de cierre Pro-Spray**

Ref. 213600SP



**Boquilla de cierre**

Ref. 916400SP