

Drain Stop Plus

El antidrenaje Drain Stop Plus de Senninger ayuda a evitar el drenado de los aplicadores de riego invertidos. Esto mantiene el agua en las líneas de suministro, resultando en un arranque más rápido y la protección de las plantas.



CARACTERÍSTICAS

- Diseño único con 3 modos - abierto, anti-goteo y cerrado
- Función de limpieza rápida - no es necesario retirar el dispositivo ni el aplicador y un simple giro libera el casquete para retirar residuos
- Conexión: entrada ½" NPT macho x salida ½" NPT hembra
- Puede utilizarse directamente con cualquier aplicador con base de ½" NPT macho
- Baja pérdida por fricción - menos de 4,25 psi de pérdida total por el dispositivo a 5 gpm (0,29 bar a 1136 l/h)
- Presión de apertura mínima: 22 psi (1,52 bar), Presión de cierre mínima: 6.5 psi (0,45 bar)
- Presión de funcionamiento máxima: 50 psi (3,45 bar)
- Caudal: de 0,25 a 5 gpm (57 a 1136 l/h)

Conectores y Acoples

Los conectores y acoples de Senninger facilitan la instalación.



CARACTERÍSTICAS

- Más de 20 modelos diferentes (Ver lista de precios de Senninger)
- Disponible en modelo roscado slip y acople rápido quick connect
- Fabricado con termoplástico de calibre de ingeniería