

X-CORE™

Este sencillo programador de riego ofrece ajustes inteligentes del riego basados en la evapotranspiración (ET) y control con mando remoto.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Número de estaciones:
 - 2, 4, 6 u 8 (modelos fijos)
- El accesorio Solar Sync® ahorra agua de acuerdo con las condiciones meteorológicas locales
- La cerradura con llave de los modelos exteriores los protege contra el vandalismo
- 3 programas flexibles con 4 horas de inicio cada uno y hasta 4 horas de tiempo de riego
- QuickCheck™ ofrece un diagnóstico sencillo de fallos en el cableado de campo
- La opción de ocultar programas muestra 1 programa y 1 hora de arranque para simplificar
- Suspensión del riego hasta 99 días fuera de temporada
- La protección contra cortocircuitos detecta los fallos en el cableado y puentea la estación sin perjuicio para el sistema
- La memoria Easy Retrieve™ guarda una copia de seguridad de todo el programa de riego
- Retardo entre estaciones para válvulas de cierre lento o para recuperar la bomba
- Las funciones de ciclo e infiltración evitan el desperdicio de agua y la escorrentía en zonas con cambios de elevación o suelos compactos
- Ajuste estacional para ajustes de programación más rápidos sin cambiar los tiempos de riego

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Entrada del transformador: 120 V CA o 230 V CA
- Salida del transformador (24 VCA): 1 A
- Salida de la estación (24 VCA): 0,56 A
- Salida P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Entradas para sensores: 1
- Aprobaciones: plástico IP54, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Período de garantía: 2 años

X-CORE - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4							
1	Modelo	2	Transformador	3	Interior/exterior	4	Enchufe
	XC-2 = 2 estaciones (solo para interior)		00 = 120 V CA		(en blanco) = Modelo para exterior		(en blanco) = Enchufe americano
	XC-4 = 4 estaciones		01 = 230 VAC		i = Modelo para interior		E = Conexiones europeas
	XC-6 = 6 estaciones						A = Enchufe australiano
	XC-8 = 8 estaciones						

Ejemplos:

XC-801i-E = programador de 8 estaciones, enchufe adaptador de pared europeo de 230 V CA, para interior

XC-801-A = programador de 8 estaciones, transformador interno de 230 V CA con enchufe australiano



Plástico para interior

Altura: 16,5 cm
Anchura: 14,6 cm
Profundidad: 5 cm



Plástico para exteriores

Altura: 22 cm
Anchura: 17,8 cm
Profundidad: 9,5 cm

Compatible con:



Sensor Solar Sync
Página 146



Control remoto ROAM
Página 137
Control remoto ROAM XL
Página 138



Sensor Soil-Click
Página 151



Smart WaterMark

Reconocido como una herramienta de ahorro responsable de agua al utilizarlo con un sensor Solar Sync