

CONTRINEX

CONFIGUREZ
VOTRE CAPTEUR!

FONCTIONNALITÉS
DE POINTE



DONNÉES EN
DIRECT POUR
IOT

IO-Link

DÉTECTEURS INDUCTIFS

SMART SENSORS

Contrinex annonce une nouvelle génération de capteurs prêts pour le cloud qui fait progresser la standardisation à un niveau supérieur.



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Capteurs compatibles avec le standard Smart Sensor Profile: IO-Link SSP 3.3, Digital Measurement Sensor (DMS) avec fonction de désactivation
- ✓ Capteurs prêts pour le cloud avec des performances équivalentes à celles d'un capteur à sortie analogique conventionnel, mais avec une sortie digitale
- ✓ Numérisation: taille Process Data Input (PDI) = 24 bits; Output (PDO) = 8 bits; valeurs de distance, de compteur de commutation et de température = 16 bits; signal de commutation sortie, signal de commutation et alarmes configurables = 8 bits
- ✓ Paramètres IO-Link définis par l'utilisateur: distance, compteur, température et mode de commutation (désactivé, seuil unique, fenêtre, deux seuils)
- ✓ Fonctions de maintenance préventive: heures de fonctionnement, nombre de commutations depuis la première/dernière mise sous tension, alarme d'autodiagnostic du capteur