

SENSORES INDUTIVOS

WASHDOWN



Certificados para funcionar de forma contínua e confiável nas condições extremas das indústrias alimentar, de bebidas e farmacêutica, os sensores WASHDOWN são disponíveis nas tecnologias convencionais Clássicos ou Full Inox. Com aprovação Ecolab e classificação IP68/IP69K, eles são resistentes à pressão até 80 bar, compatíveis com produtos alimentares e resistentes à corrosão. Os tipos Full Inox possuem um corpo monobloco totalmente impermeável em aço inoxidável (V4A/AISI 316L), incluindo a face de detecção. Eles são, portanto, altamente resistentes aos produtos químicos corrosivos utilizados nos processos de higienização CIP ou de lavagem.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Resistente à corrosão
- ✓ Qualidade alimentar
- ✓ Proteção IP68/IP69K
- ✓ Tipos Full Inox extremamente robustos: corpo monobloco em aço inoxidável, fator 1 em aço e alumínio, aprovado pela Ecolab



Equipamento de produção de cervejaria

 IO-Link

Dimensão do corpo mm		M12	M18	M30
s _n mm	Full Inox	6... 10	10... 20	20... 40
	Clássicos	2	–	–