

CONTRINEX

EXCELLENTE
SUPPRESSION DE
L'ARRIÈRE-PLAN

DONNÉES DU
CAPTEUR EN
DIRECT POUR IOT

 IO-Link

DÉTECTEURS PHOTOÉLECTRIQUES C23 ET M18P STANDARD



Les séries Standard C23 et M18P sont des capteurs ASIC de haute qualité avec une interface IO-Link intégrée dans les types PNP. Ils sont ainsi particulièrement adaptés aux applications d'usine intelligentes. Grâce à leur LED pinpoint et une optique spécialement adaptée, les types avec suppression d'arrière-plan bénéficient d'excellentes caractéristiques et d'une portée étendue: jusqu'à 300 mm avec cible blanc ou gris; 250 mm avec cible noir. Très précis et fiables, ces capteurs sont parfaitement adaptés à la détection de position et de présence dans presque tous les secteurs.

AVANTAGES CLÉS

- ✓ Sources lumineuses : rouge polarisée et LED «pinpoint»
- ✓ Immunité aux interférences mutuelles
- ✓ Montagé aisé et polyvalent
- ✓ Versions avec alarme de stabilité sur la deuxième sortie
- ✓ IP67, types C23 certifiés Ecolab

 IO-Link

Automatisation de machines à filer

SÉRIES		M18P	C23
Boîtier mm		M18	□ 20x30x10
S _n mm	Réflexion directe	1'200	1'500
	Réfl. sur réflecteur	7'000	8'000
	Barrières	30'000	30'000
	Suppression de l'arrière-plan	250	300

