

CONTRINEX

WELTWEIT
FÜHRENDE
HINTERGRUND-
AUSBLENDUNG

LIVE-SENSOR-
DATEN FÜR IOT

 IO-Link



PHOTOELEKTRISCHE SENSOREN

STANDARD C23 UND M18P



C23- und M18P-Geräte der Standard-Reihe sind hochwertige ASIC-Sensoren mit integrierter IO-Link-Schnittstelle, wodurch sie sich besonders für Smart Factory-Anwendungen eignen. In der Ausführung mit Hintergrundausblendung sorgt eine spezielle Contrinex Optik mit Pinpoint-LED für hervorragende Charakteristika und lange Erfassungsbereiche (bis zu 300 mm bei Weiss und Grau, 250 mm bei Schwarz). Dank ihrer hohen Genauigkeit und Zuverlässigkeit eignen sie sich ideal für die allgemeine Positions- und Präsenzerkennung in nahezu jeder Branche.

HAUPTVORTEILE

- ✓ Lichtquellen polarisiertes Rotlicht und Pinpoint LED
- ✓ Gegenseitige Störfestigkeit
- ✓ Typen mit Stabilitätsalarm als zweiten Ausgang
- ✓ IP67, C23-Typen Ecolab zertifiziert
- ✓ Einfaches, flexibles Montagekonzept

 IO-Link

Automatisierung Textilspinnmaschinen

BAUREIHEN		M18P	C23
Baugrösse mm		M18	□ 20x30x10
s _n mm	Lichttaster	1200	1500
	Refl.-Lichtschranken	7000	8000
	Einweg-Lichtschranken	30'000	30'000
	Hintergrundausblendung	250	300

