



RFID

IO-Link SCHREIB-/LESEKÖPFE



IO-Link Schreib-/Leseköpfe sind ideal für Industrie 4.0-Lösungen und vereinen zwei der wichtigsten Kommunikationsstandards in einem Gerät: ISO 15693 am Schreib-/Lesekopf für die Kommunikation mit Tags und ISO 61131-9 am S12-Anschluss für die Kommunikation mit dem Steuerungssystem. Die vereinfachte Plug-and-Play-Installation erleichtert ihre kosteneffiziente Integration.

HAUPTVORTEILE

- ✓  IO-Link Protokoll V1.1 mit 2 Betriebsarten:
 -  IO-Link Gerät: UID scannen, Lese-/Schreibbefehl scannen mit wählbarem Automatikmodus
 - Stand-Alone-SIO: Schalten bei Tag-Präsenz/Datenvergleich und verschiedenen Alarmbedingungen
- ✓ Temperaturbereich -25 ... +80°C, integrierter S12-Stecker, IP67 (IP68/69K für C44)



Identifizierung von Motorteilen bei der Montage

 IO-Link

Baugröße mm	M18	M30	C44
Schreib-/Leseabstand mm (*prov.)	0 ... 42	0 ... 60	0 ... 80*