

LEDVANCE® TIRAS LED ECOFLEX

120V 2 200 K / 2 700 K / 4 000 K / 6 500 K



Beneficios

- ✓ Crea ambientes únicos y resalta detalles en espacios arquitectónicos
- ✓ Ideal para Iluminación decorativa en exteriores
- ✓ Atenuable por fase
- ✓ Corte cada 50 cm
- ✓ No requiere driver

IP44
IP65

VIDA ÚTIL
10 000 hrs



Aplicaciones

NOM



Áreas
Recreativas



Fachadas



Ambientes
Residenciales



Jardines



Establecimientos






Características del Producto

Índice de Protección	IP44			IP65	
Potencia Total	35 W	175 W		225 W	
Potencia/m	7 W	7 W		9 W	
Tensión Nominal	120 V~ 60 Hz				
Temperatura de Color	2 200 K	2 700 K	6 500 K	2 700 K	4000 K
Flujo Luminoso	260 lm	300 lm	300 lm	550 lm	
Eficiencia	37 lm/W	42 lm/W	42 lm/W	61 lm/W	
Longitud Total	5 metros	25 metros		25 metros	
Posibilidad de Corte	Cada 50 cm				
Tipo de LED	SMD 3528			Doble SMD 3528	
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80				
Vida útil	10 000 horas			6 000 horas	
Garantía	3 años			2 años	
Min/Max Temperatura Operación	-20~... + 40°C				

Datos del producto



Clave	Descripción	EAN10	Dimensiones EAN10 (cm)	Peso EAN10 (g)	Pieza Caja	EAN40	Dimensiones EAN40 (cm)	Peso EAN 40 (g)	Piez a Caja
88217	ECO FLEX 5 METROS 7W/827 IP44 300lm/m	4058075389403	19.5x19.5x7.5	930	1	4058075389410	47.5x41x21.5	11160	2
88218	ECO FLEX 25 METROS 7W/827 IP44 300lm/m	4058075389427	28.5x28.5x14	4275	1	4058075389434	30.5x30.5x31	8550	12
88232	ECO FLEX 5 METROS 7W/822 IP44 260lm/m	4058075389960	19.5x19.5x7.5	930	1	4058075389977	47.5x41x21.5	11160	2
88233	ECO FLEX 25 METROS 7W/822 IP44 260lm/m	4058075389984	28.5x28.5x14	4275	1	4058075389991	30.5x30.5x31	8550	12
88234	ECO FLEX 5 METROS 7W/865 IP44 300lm/m	4058075390003	19.5x19.5x7.5	930	1	4058075390010	47.5x41x21.5	11160	2
88235	ECO FLEX 25 METROS 7W/865 IP44 300lm/m	4058075390027	28.5x28.5x14	4275	1	4058075390034	30.5x30.5x31	8550	12

Accesorios para ECOFLEX IP44

Clave	Imagen	Descripción	Pieza Caja	Uso
80562		Connect Pin 2835	250	UTILIZADOS PARA HACER CONEXIONES DE UNA TIRA LED A OTRA
80563		Power Cord 2835	1	UTILIZADOS PARA HACER CONEXIONES DE UNA TIRA LED A OTRA
80564		End Cap 2835	70	UTILIZADO COMO TERMINALES
80565		Middle End 2835	20	UTILIZADO PARA HACER CONTACTO EN LOS CONECTORES Y TIRAS
80566		Clip 2835	120	UTILIZADOS PARA FIJAR LAS TIRAS DE LED A UNA SUPERFICIE

* Se venden por separado

Accesorios para ECOFLEX IP65

Clave	Imagen	Descripción	Pieza Caja	Uso
80125		Power cord 120V	1	UTILIZADO COMO FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA LA TIRA LED
80127		Middle connector	20	UTILIZADOS PARA HACER CONEXIONES DE UNA TIRA LED A OTRA
80128		Connect Pin	20	UTILIZADO PARA HACER CONTACTO EN LOS CONECTORES Y LAS TIRAS
80129		Clips	20	UTILIZADOS PARA FIJAR LAS TIRAS DE LED A UNA SUPERFICIE
80130		End Cap	20	UTILIZADO COMO TERMINALES

* Se venden por separado