

LEDVANCE® TIRAS PRIMEFLEX

24V 2 700 K / 4 000 K



Beneficios

- ✓ Ideal para Iluminación de áreas interiores y exteriores
- ✓ Una solución de alto rendimiento
- ✓ Crea ambientes únicos y resalta detalles finos
- ✓ Luz uniforme por toda la longitud de la tira
- ✓ Sin variación de ángulo en cada LED



**IP20
IP66**

**VIDA ÚTIL
50 000 hrs**

**PERFOR-
MANCE
CLASS**



Aplicaciones



Oficinas



Hoteles



Áreas
Recreativas



Escaparates




Escaleras



Food Truck




Características del Producto

Potencia Total	48 W	60 W	84 W	96 W
Potencia/m	9.6 W	12 W	16.8 W	19.2 W
Tensión Nominal	24 V 			
Temperatura de Color	2 700 K		4 000 K	
Índice de Protección	IP20			
Flujo Luminoso/m (2 700 K)	1 170 lm	1 500 lm	2 150 lm	2 400 lm
Flujo Luminoso/m (4 000 K)	1 300 lm	1 650 lm	2 350 lm	2 600 lm
Eficiencia (2 700 K)	122 lm/W	125 lm/W	128 lm/W	125 lm/W
Eficiencia (4 000 K)	135 lm/W	138 lm/W	140 lm/W	135 lm/W
Índice de Protección	IP66			
Flujo Luminoso/m (2 700 K)	1 200 lm	1 350 lm	1 950 lm	2 200 lm
Flujo Luminoso/m (4 000 K)	1 100 lm	1 500 lm	2 150 lm	2 400 lm
Eficiencia (2 700 K)	125 lm/W	113 lm/W	116 lm/W	115 lm/W
Eficiencia (4 000 K)	115 lm/W	125 lm/W	128 lm/W	125 lm/W
Longitud Total	5 metros			4.5 metros
Posibilidad de Corte	12.5 cm	10 cm	7.1 cm	6.3 cm
Tipo de LED	SMD 2835			
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80			
Vida útil	50 000 horas (L70)			
Garantía	5 años			
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... + 40°C			

Datos del producto

Clave	Descripción	EAN10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Pieza Caja	EAN40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Pieza Caja
80001	LEDVANCE PRIMEFLEX 9,6W/827 IP20	4058075244955	16x133x133	80	10	4058075244979	158x443x370	3200	40
80002	LEDVANCE PRIMEFLEX 9,6W/840 IP20	4058075245006	16x133x133	80	10	4058075245020	158x443x370	3200	40
80003	LEDVANCE PRIMEFLEX 12W/827 IP20	4058075245099	16x133x133	80	10	4058075245112	158x443x370	3200	40
80004	LEDVANCE PRIMEFLEX 12W/840 IP20	4058075245167	16x133x133	80	10	4058075245181	158x443x370	3200	40
80005	LEDVANCE PRIMEFLEX 16,8W/827 IP20	4058075245198	16x133x133	80	10	4058075245211	158x443x370	3200	40
80006	LEDVANCE PRIMEFLEX 16,8W/840 IP20	4058075245228	16x133x133	80	10	4058075245242	158x443x370	3200	40
80007	LEDVANCE PRIMEFLEX 19,2W/827 IP20	4058075245259	16x133x133	80	10	4058075245273	158x443x370	3200	40
80008	LEDVANCE PRIMEFLEX 19,2W/840 IP20	4058075245389	16x133x133	80	10	4058075245402	158x443x370	3200	40
80009	LEDVANCE PRIMEFLEX 9,6W/827 IP66	4058075245419	18x210x210	270	10	4058075245433	235x442x390	10800	40
80010	LEDVANCE PRIMEFLEX 9,6W/840 IP66	4058075245440	18x210x210	270	10	4058075245464	235x442x390	10800	40
80011	LEDVANCE PRIMEFLEX 12W/827 IP66	4058075245471	18x210x210	270	10	4058075245495	235x442x390	10800	40
80012	LEDVANCE PRIMEFLEX 12W/840 IP66	4058075245501	18x210x210	270	10	4058075245525	235x442x390	10800	40
80013	LEDVANCE PRIMEFLEX 16,8W/827 IP66	4058075245532	18x210x210	270	10	4058075245556	235x442x390	10800	40
80014	LEDVANCE PRIMEFLEX 16,8W/840 IP66	4058075245563	18x210x210	270	10	4058075245587	235x442x390	10800	40
80015	LEDVANCE PRIMEFLEX 19,2W/827 IP66	4058075245594	18x210x210	270	10	4058075245617	235x442x390	10800	40
80016	LEDVANCE PRIMEFLEX 19,2W/840 IP66	4058075245624	18x210x210	270	10	4058075245648	235x442x390	10800	40

Accesorios

Clave	Imagen	Descripción	Pieza Caja	Uso
80358		CONECTOR I 10mm	20	UNIÓN LINEAL DE TIRAS DE LED (Extensión)
80359		CONECTOR L 10mm	20	UNIÓN DE TIRAS DE LED EN L 90°
80360		CONECTOR T 10mm	20	UNIÓN DE TIRAS DE LED EN T 90°
80361		CONECTOR X 10mm	20	UNIÓN DE TIRAS DE LED EN X 90°

**Se venden por separado*

**El controlador de alimentación se vende por separado*