

## LED VINTAGE 1906

### Lámparas de LED Decorativas de uso Ornamental Aperladas



Mushroom



Globe Black




Edison Spiral



T32



Vase Spiral



T65

## Características & Beneficios

La línea de lámparas LED VINTAGE 1906 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED VINTAGE 1906 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Son ideales para crear ambientes confortables, gracias a su estilo retro realza el estilo de tus luminarios con tecnología de vanguardia.

## Áreas de Aplicación

- Uso decorativo
- Ideal para interiores



Residencias



Hoteles









Restaurantes



Establecimientos

## Información técnica

SAP LEDVANCE	88634	88635	88636	88637	88638	88639
IC CODE	AC371530055	AC386060055	AC371560055	AC371580055	AC371590055	AC371600055
Modelo	LED FIL GLOBE BLACK 5W 4000K 300lm BIV	LED FIL MUSHROOM 5W 2500K 300lm BIV	LED FIL VASE SPIRAL 5W 1800K 90lm BIV	LED FIL EDISON SPIRAL 5W 2000K 350lm BIV	LED FIL TUBE T65 5W 2000K 300lm BIV	LED FIL TUBE T32 5W 2000K 250lm BIV
Marca	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
Potencia (W)	5	5	5	5	5	5
Tensión de línea (V~)	127-220	127-220	127-220	127-220	127-220	127-220
Corriente (mA)	50-35	41-28	41-28	47-33	41-28	41-28
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7
Flujo luminoso (lm)	300	300	90	350	300	250
Temperatura de color (K)	4 000	2 500	1 800	2 000	2 000	2 000
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Candelas (cd)	-	-	-	-	-	-
Eficacia luminosa (lm/ W)	60	60	18	70	60	50
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	320	320	320	320	320	320
Atenuable	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	25 W	25 W	15 W	25 W	25 W	25 W
Tipo de Bulbo	G	No definido	No definido	No definido	T	T
Designación de Bulbo	G63	No definido	No definido	No definido	T65	T32
Tipo de Base	E27	E27	E27	E27	E27	E27
Acabado	NEGRO APERLADO	AMBAR APERLADO	NEGRO APERLADO	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO
IP	20	20	20	20	20	20
Medidas del Producto Ødiámetro x λlargo (mm)	200 x 283	120 x 122	188 x 425	164 x 197	65 x 270	32 x 185
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
Ciclos de encendido	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Clave ANSI	-	-	-	-	-	-

**Diseño técnico**

**GLOBE BLACK**

**MUSHROOM**

**VASE SPIRAL**

**EDISON SPIRAL**

**T65**

**T32**
**Datos logísticos**

SAP LEDVANCE	88634	88635	88636	88637	88638	88639
Modelo	LED FIL GLOBE BLACK 5W 4000K 300lm BIV	LED FIL MUSHROOM 5W 2500K 300lm BIV	LED FIL VASE SPIRAL 5W 1800K 90lm BIV	LED FIL EDISON SPIRAL 5W 2000K 350lm BIV	LED FIL TUBE T65 5W 2000K 300lm BIV	LED FIL TUBE T32 5W 2000K 250lm BIV
EAN10	4058075331235	4058075710245	4058075331495	4058075331518	4058075332966	4058075333000
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	20 x 20 x 28.3	12 x 12 x 12.2	18.8 x 18.8 x 42.5	16.4 x 16.4 x 19.7	6.5 x 6.5 x 27	3.2 x 3.2 x 18.5
Peso Neto EAN10 (g)	34.3	10.1	39	32	18	5
Peso Bruto EAN10 (g)	94.2	27.2	110.4	79.2	30.5	7.5
EAN40	4058075331242	4058075710252	4058075331501	4058075331525	4058075332973	4058075333017
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	22 x 43 x 31.8	27 x 40 x 15.7	21.5 x 41.5 x 46.2	18.5 x 36 x 33.6	16 x 16 x 31.1	12 x 15.5 x 21.8
Peso Neto EAN40 (g)	68.6	60.7	78	64	72	60
Peso Bruto EAN40 (g)	188.4	163	220.7	158.4	122	90.6
Piezas por caja	2	6	2	2	4	12