

Scotch^{MR} Super 33

Es una cinta de uso profesional que ofrece los máximos atributos técnicos y de apariencia. Cumple y excede los estándares (UL) 510 de flamabilidad y es muy confortable. Tiene un rango superior de temperaturas de operación (-10°C a 90°C) y puede ser aplicada en climas fríos, no se endurece ni pierde la agresividad en su adhesivo y en temperaturas altas, no se levanta ni sangra el adhesivo. Cumple con especificaciones mínimas necesarias para diseño de ingeniería y otras aplicaciones especiales, así como diferentes estándares relacionados con seguridad. Aprobada por (UL) Registro 539H.



CARACTERÍSTICAS

- Material: PVC.
- Temperatura máxima: 105 °C (1 hr. max.).
- Autoextinguible.
- Retardante a la flama ((UL) 510).
- Resistente a la abrasión.
- Adhesivo base de hule-resina (no corrosivo).

APLICACIONES

- Como aislamiento primario en baja tensión, hasta 600V en interiores y exteriores.
- Reparación de cubiertas en cables expuestos a la intemperie.
- Instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos y en tableros de control y distribución.
- Todo tipo de instalaciones en baja tensión que requieran del máximo nivel de confiabilidad y seguridad.

TABLA DE SELECCIÓN

Espesor	Medida	Rango Temp.	Ruptura Dieléctrica	Elongación Máxima	Piezas por Cartón	Rigidez Dieléctrica
0.177 mm	18 mm x 20 m	-10 a 90°C	10,000 V	250 %	100	875 V/mil

Temflex^{MR} 1600

Es una cinta aislante de de uso general de PVC con adhesivo sensitivo a la presión. Tiene buena resistencia a la abrasión, álkalis, ácidos y condiciones climáticas, incluyendo el intemperismo y los rayos ultravioleta. Su flexibilidad y adhesión le permiten adaptarse a casi cualquier superficie y su memoria elástica permite un fuerte agarre, dando presión en el encintado. Disponible en rollos de: 19 mm x 18 m.

APLICACIONES

- Aislamiento primario en baja tensión, hasta 600V.
- Arnéses de alambres y cables.
- Aplicaciones en interiores y exteriores.
- Diseñada para aplicaciones generales.

DISPONIBLE EN:

NEGRO ROJO VERDE AZUL AMARILLO BLANCO

● ● ● ● ● ○

Disponible en rollos de: 19 mm x 18 m

